

AERO Palonnier à ventouse 90°



Informations du produit



moving limits

Informations générales

Palonnier à ventouse avec pompe à vide incorporée et rotation à 90°.

Caractéristiques

- Pivotement manuel de charges jusqu'à 150 kg
- Dispositifs rotatifs standard pour charges jusqu'à 1000 kg par vérin de levage

CMU tonne(s)	Modèle	Portée mm	Suction plate quantity / Ø mm	Dmm mm	Lmm mm	Bmm mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Poids (kg)
0,125	AERO-90° 125/4R/2000	2 000	4 - ø170	170	2 000	1 000	713	60	1 100	114
0,125	AERO-90° 125/8R/2000	2 000	8 - ø120	120	2 000	1 000	713	60	1 100	130
0,25	AERO-90° 250/4R/2000	2 000	4 - ø270	270	2 000	1 000	713	60	1 100	120
0,25	AERO-90° 250/8R/2000	2 000	8 - ø170	170	2 000	1 000	713	60	1 100	133
0,5	AERO-90° 500/4R/2000	2 000	4 - ø350	350	2 000	1 000	713	60	1 100	147
0,5	AERO-90° 500/8R/2000	2 000	8 - ø270	270	2 000	1 000	713	60	1 100	171
1	AERO-90° 1000/8R/2000	2 000	8 - ø350	350	2 000	1 000	703	60	1 240	218

Dimensions

