

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en Dyneema®

Informations du produit



Ces élingues EXTREEMA® en HMPE ont un historique impressionnant et une présence mondiale solide dans l'industrie des levages lourds. Cette élingue possède une CMU inégalée, garantissant le levage sûr et efficace des charges les plus lourdes.

L'âme est fabriquée en Dyneema® d'origine biologique, ce qui le rend jusqu'à 15 fois plus résistant que l'acier à poids égal.

L'âme est orange et en PES et est recouverte d'une gaine extérieure noire en Cordura® tricoté, connue pour sa résistance aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures. La gaine noire est réparable.

Caractéristiques :

- Légère, flexible et facile à manipuler
- Gaine réparable
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Résistante aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures
- Durable
- Résistante aux hautes pressions
- Longueur effective : 0,5m – 65m

Matériau: 100% Dyneema® ou HMPE

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -50°C à +70°C

Coefficient de sécurité: 7:1

| Réf. | CMU tonne(s) | Longueur effective m |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 12.20EXCO0300050 | 30 | 5 |
| 12.20EXCO0400050 | 40 | 5 |
| 12.20EXCO0750050 | 75 | 5 |
| 12.20EXCO1000050 | 100 | 5 |
| 12.20EXCO1250500 | 125 | 5 |
| 12.20EXCO1500500 | 150 | 5 |
| 12.20EXCO2000500 | 200 | 5 |