MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en Dyneema®

Informations du produit



Cette élingue ronde noire Extreema® en HMPE bénéficie d'un long historique d'utilisation et d'une présence solide à l'échelle mondiale dans l'industrie du levage lourd. Elle offre une Charge Maximale d'Utilisation inégalée, garantissant un levage sûr et efficace, même pour les charges les plus lourdes.

L'âme est fabriquée en Dyneema® biosourcé, ce qui la rend jusqu'à 15 fois plus résistante que l'acier à poids égal.

La gaine est composée d'une gaine intérieure orange en PES, recouverte d'une gaine extérieure noire en Cordura® tricoté, reconnu pour sa résistance à l'abrasion, aux déchirures et aux éraflures. La gaine noire est réparable.

Quand faut-il choisir ce produit ?

- Pour le levage lourd avec grues, manilles et grands points de connexion
- Pour les environnements à forte abrasion et avec manutentions répétées

Caractéristiques :

- Légère et flexible, facile à manipuler
- Gaine réparable
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Résistante à l'abrasion, aux déchirures et aux éraflures
- Durable / respectueuse de l'environnement
- Résistante aux hautes pressions
- Longueurs : De 0,5 mètre à 65 mètres
- Équipée en standard d'une puce RFID

... *En savoir plus*

Matériau: 100% Dyneema® ou HMPE
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -50°C à +70°C

Coefficient de sécurité: 7:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en Dyneema®

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur effective m
340503000500020	30	5
340504000500020	40	5
340507500500020	75	5
340510000500020	100	5
340512500500020	125	5
340515000500020	150	5
340520000500020	200	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés