



Corde en polyéthylène 3 torons

Informations du produit

Informations générales : Corde en polyéthylène pour des applications générales.
Elle est imputrescible et possède une capacité d'allongement relativement élevée.

Modèle : 3 torons.

Densité : 0,93 (flotte).

Température de fusion : env. 130°C.

Allongement : env. 18%.

Matériau: Polyéthylène

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Rupture min. T	Terminaisons	Poids kg/110m
12.03PET060C11	6	3,9	0,4	Terminaisons simples	3,6
12.03PET080C11	8	6,8	0,7	Terminaisons simples	5,2
12.03PET100C11	10	10,7	1,1	Terminaisons simples	5,4
12.03PET120C11	12	15,6	1,6	Terminaisons simples	7,9
12.03PET140C11	14	20,6	2,1	Terminaisons simples	10,5
12.03PET160C11	16	27,4	2,8	Terminaisons simples	14,1
12.03PET180C11	18	34,3	3,5	Terminaisons simples	17,7
12.03PET200C11	20	42,1	4,3	Terminaisons simples	22
12.03PET220C11	22	50	5,1	Terminaisons simples	26,7
12.03PET240C11	24	59,8	6,1	Terminaisons simples	32,5
12.03PET280C11	28	80,4	8,2	Terminaisons simples	43,2