MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Coussin de levage RLB

Informations du produit

Coussin de levage RLB pour le levage, la séparation, la fixation et la poussée.
Pression de travail max. Pression de travail 8 bar.

Marquage latéral pour une installation correcte.
Équipé de boucles de transport - facile à transporter.
Meilleure adhérence grâce à la forme carrée.
Les boucles de levage doivent être utilisées par des personnes qui ont reçu une formation adéquate et qui sont en mesure d'appliquer intégralement le manuel d'utilisation.

Accessoires disponibles séparément :
- Contrôleur simple RLB
- Contrôleur double RLB
- Vanne d'arrêt RLB
- Tuyaux d'air RLB

Marquage: Marqué CE

Code	CMU tonne(s)	Taille	Hauteur de levée m	Pression de travail max. bar/Mpa	Max. lifting kN	Poids (kg)
RLB 115	1,17	140 x 140 x 23 mm	0,075	8	11,5	0,4
RLB 350	3,56	200 x 260 x 23 mm	0,1	8	35	1
RLB 620	6,32	300 x 300 x 23 mm	0,17	8	62	2
RLB 1030	10,5	380 x 380 x 23 mm	0,21	8	103	3,8
RLB 1840	18,76	500 x 500 x 23 mm	0,29	8	184	6,4
RLB 2700	27,53	600 x 600 x 25 mm	0,36	8	270	9,8
RLB 3700	37,72	700 x 700 x 25 mm	0,42	8	370	13,5
RLB 4870	49,66	800 x 800 x 25 mm	0,47	8	487	17,8
RLB 6200	63,22	900 x 900 x 25 mm	0,5	8	620	21
RLB 7600	78,31	1000 x 1000 x 25 mm	0,59	8	768	24,5