



# Palan manuel Aluminium POWERTEX PACB-S1

## Informations du produit

### POWERTEX

#### Informations générales

Palan en aluminium extrêmement petit et léger. Il ne pèse qu'environ 50% d'un palan standard similaire. Le palan peut être utilisé pour soulever ou tirer.

#### Caractéristiques

- Chaque palan est testé en charge à l'épreuve dynamique 1,5 x CMU avant de quitter l'usine
- Construction compacte et légère avec carter en aluminium
- Construction durable avec finition enduite de poudre et pièces de cadre plaquées
- Le palan est sans chrome 6
- Les roulements scellés sur la roue à chaîne maximisent l'efficacité et la facilité d'entretien.
- Surface de roue dentée traitée contre l'usure et la corrosion
- Équipé de doubles cliquets de frein
- Chaîne de charge de calibre européen, finement calibrée, pour un fonctionnement en douceur
- Des crochets pivotants aux deux extrémités facilitent le positionnement en ligne
- Les crochets sont conçus pour s'ouvrir en cas de surcharge au lieu de se casser
- Crochets équipés de linguets de sécurité en acier robuste
- Le crochet a des points de contrôle de déformation forgés sur le côté pour la détection de surcharge
- RFID (puce) équipé pour un entretien et une inspection facile
- Code QR pour l'accès sur site aux manuels d'utilisation multilingues
- Certificat d'essai et déclaration de conformité joints à chaque palan
- Manuel d'utilisation en 14 langues joint à chaque palan
- Pièces de rechange disponibles

**Matériau:** Carter en aluminium/ Construction acier

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, POWERTEX, modèle, WLL, type de chaîne, numéro de série, code QR / manuel

**Plage de température d'utilisation:** -10°C +50°C

**Finition:** revêtement en poudre et pièces de cadre plaquées

**Norme:** EN 13157, EN 818-7

**Coefficient de sécurité:** 4:1

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	Longueur chaîne de manoeuvre m	A B C D E F H Poids mmmmmmmmmmmin (kg) mm
16.10PACBS10025030	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21 225 2,6
16.10PACBS10025060	0,25	6	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21 225 3,8
16.10PACBS10050030	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23 265 4,6
16.10PACBS10050060	0,5	6	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23 265 6,1
16.10PACBS10100030	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110 102 55 42,549,5 27 295 6,6
16.10PACBS10100060	1	6	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110 102 55 42,549,5 27 295 10,14
16.10PACBS10200030	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145 138 78,546,558,5 35 390 13,5
16.10PACBS10200060	2	6	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145 138 78,546,558,5 35 390 20,4
16.10PACBS10300030	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37 470 17
16.10PACBS10300060	3	6	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37 470 26,3

## Dimensions

