

24 tonnes - patin rouleur GKS

Informations du produit



Informations générales : Les solutions de manutention GKS sont approuvées dans le monde entier pour le transport de charges lourdes en toute sécurité et simplicité. La série F & L constitue une solution de transport parfaite grâce à son appui en 3 points. Les chariots F forment l'essieu arrière. Ils sont reliés avec une barre de liaison réglable et permettent donc le transport de charges de différentes largeurs. Les chariots L sont utilisés comme unité de direction et disposent d'une surface de pose pivotante. Les galets GKS ne laissent aucune trace au sol, ont une faible résistance au roulement et offrent une grande stabilité.

Ensemble L12/F12 :

- Chariot transporteur standard pour les charges lourdes jusqu'à 24 tonnes.
- Peuvent être combinés avec les chariots tandem TL6/TL12 ou les chariots pivotants RL2 / RL4 / RL6.

Contactez-nous pour d'autres possibilités ! Nous proposons des solutions avec une capacité jusqu'à 120 tonnes.

... [En savoir plus](#)

24 tonnes - patin rouleur GKS

Données techniques

Réf.	Type	Hauteur de charge mm	Nombre de galets	Dia. plateau pivotant mm	Diametre des galets mm	Angle de braquage plateau pivotant	Largeur mm	Surface de contact mm	Dimensions	Poids (kg)
16.99GKSF12	Rear, stationary	110	16	-	85x85	-	1014-1430	200x407	-	52
16.99GKSL12	Front, steerable	110	16	170	85x85	± 90°	-	-	(L) 1030 x (W) 620	80