


Usage courant



Pont roulant



Elingue câble



Câble 6x36 Âme textile Ropetex S16

Informations du produit

ROPETEX



Informations générales

Le câble S16 de Ropetex est le câble le plus utilisé avec le S65 dans la gamme des 8-38mm. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications. Le S16 est disponible avec une âme textile (FC). Il est plus flexible que le S65 mais a une résistance à la rupture plus faible.

Applications :

- Elingues câble
- Câble de levage
- Câble d'amarrage
- Câble de remorquage

Construction du câble: 6x36 WS + FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,5

RCN: 09

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100804270011	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,4	25,2	A-1	23,5
101100904270011	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	52,4	31,8	A-1	29,7
101101004270011	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	64,7	39,3	A-1	36,7
101101104270011	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	78,3	47,6	A-1	44,4
101101204270011	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	93,1	56,6	A-1	52,8
101101304270011	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	66,4	A-1	62
101101404270011	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	127	77	A-1	71,9
101101504270011	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	146	88,4	A-1	82,6
101101604270011	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	166	101	A-1	94
101101704270011	17	1 960	Acier galvanisé	sZ	187	114	A-1	106
101101804270011	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	210	127,3	A-1	119
101101904270011	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	233	142	A-1	132
101102004270011	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	259	157	A-1	147
101102204270011	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	313	190	A-1	178
101102404270011	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	373	226	A-1	211
101102604270011	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	437	266	A-1	248
101102804270011	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	507	308	A-1	288
101103004270011	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	582	354	A-1	330
101103204270011	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	662	402	A-1	376
101103604270011	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	838	509	A-1	476
101103804270011	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	934	567	A-1	530