MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Moufle de grue à crochet Série 380

Informations du produit



Informations générales :

- Large gamme disponible :
  - Capacité : de 4,5 à -270 tonnes - capacités plus élevées disponibles sur demande
  - Diamètre de réas : 254mm -762mm
  - Diamètres de câble : 11 -35mm
- Fabriqué par une usine certifiée ISO 9001 et API Q1.
- Tous les crochets simples à tige sont des pièces d'origine Crosby®, en acier allié forgé, et sont estampés avec les marques brevetées (Des crochets doubles sont disponibles dans la plupart des capacités).
- Toutes les moufles de la série 380 sont livrées de série avec des roulements à rouleaux.
- Guides de mouflage de série sur tous les modèles.
- Crochets type 319N avec linguet de sécurité 4320 renforcé sur tous les modèles jusque 23 tonnes.
- Graissage de réa via l'axe central ; canal de lubrification individuel pour chaque palier.
- Réas entièrement protégés par les flasques.
- Crochet double fonction (pivotant et tournant).
- Coefficient de sécurité de 4 :1 (sauf indication contraire).
- Toutes les moufles de la série 380 de 406 mm et plus sont équipées de réas Roll-Forged™ de McKissick® dont les gorges sont durcies à la flamme.
- Cherchez le crochet orange . . . . le signe de qualité d'origine McKissick®.

Options disponibles :

- Réas avec bagues en bronze.

... *En savoir plus*

Coefficient de sécurité: 4:1

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Moufle de grue à crochet Série 380

Données techniques

J'aimerai avoir plus d'informations
Utility Crane Blocks Crosby 380 series

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés