

## HWPB anti-chûte IKAR avec sangle

### Informations du produit



### Caractéristiques générales

- Sangle
- Equipé d'un oeil de suspension pivotant
- Indicateur de chute intégré
- Mousqueton double action en aluminium (EN 362)

**Testé pour les chutes:** sur les arêtes vives  $R > 0,5\text{mm}$ .

**Poids maximum de l'utilisateur:** 136 kg

**Emploi:** vertical et horizontal

**Hauteur de chute libre minimale:** 4m

**Période de remplacement:** 10 ans

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Boîtier: thermo-plastique - Sangles: Dyneema®

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** Température ambiante pour l'utilisation:  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$

**Norme:** EN 360

## HWPB anti-chûte IKAR avec sangle

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Charge maximale kg	Dimensions mm	L mm	B mm	T mm	Lk mm	Lk mm	Lk mm	Poids (kg)
19.0741-HWPB3,5	HWPB 3.5	1	3,5	136	326 x 104 x 78	326	104	78	-	136,5	-	1,2
19.0741-HWPB5,5	HWPB 5.5	1	5,5	136	300 x 130 x 78	300	130	78	-	-	136,5	1,5
19.0741-HWPB7	HWPB 7	1	7	136	300 x 165 x 80	300	165	80	-	-	136,5	1,8
19.0741-HWPB9	HWPB 9	1	9	136	335 x 168 x 88	355	168	88	-	-	136,5	2,3
19.0741-HWPB12	HWPB 12	1	12	136	370 x 195 x 95	370	195	95	136,5	-	-	3,4
19.0741-HWPB15	HWPB 15	1	15	136	400 x 195 x 95	400	195	95	-	136,5	-	4,8