

## HWS anti-chûte IKAR avec câble

---

### Informations du produit



### Caractéristiques générales

- Câble en acier galvanisé
- Equipé d'un oeil de suspension pivotant
- Mousqueton double action pivotant en aluminium

**Testé pour les chutes:** sur les arêtes vives  $R > 0,5\text{mm}$ .

**Poids maximum de l'utilisateur:** 136 kg

... [En savoir plus](#)

---

**Matériau:** Boîtier en aluminium léger


**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:**  $-40^{\circ}\text{C}$  up to  $+50^{\circ}\text{C}$ .

**Norme:** EN 360

## HWS anti-chûte IKAR avec câble

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Charge maximale kg	L mm	B mm	T mm	Poids (kg)
19.0741-HWS6	41-HWS 6	1	6	136	400	145	80	3
19.0741-HWS9	41-HWS 9	1	9	136	455	160	85	3,7
19.0741-HWS12	41-HWS 12	1	12	136	490	190	95	5,4
19.0741-HWS18	41-HWS 18	1	18	136	540	220	97	6,9
19.0741-HWS24	41-HWS 24	1	24	136	575	250	97	8,4