

## HWB anti-chûte IKAR avec sangle

### Informations du produit



### Caractéristiques générales

- Sangle
- Equipé d'un oeil de suspension pivotant
- Indicateur de chute intégré
- Mousqueton double action en aluminium (EN 362)

**Testé pour les chutes:** sur les arêtes vives  $R > 0,5\text{mm}$ .

**Poids maximum de l'utilisateur:** 136 kg

**Emploi:** vertical et horizontal

**Hauteur de chute libre minimale:** 4m

**Période de remplacement:** 10 ans

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Boîtier: Aluminium - Sangles: Dyneema®

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** Température ambiante pour l'utilisation:  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$

**Norme:** EN 360

## HWB anti-chôte IKAR avec sangle

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	Max. Nombre de personnes	Longueur m	Charge maximale kg	L mm	B mm	T mm	Poids (kg)
8221test	HWB 1.8	1	1,8	136	237	78	60	0,7
19.0741-HWB2	HWB 2	1	2	136	240	84	61	0,9
19.0741-HWB2,8	HWB 2.8	1	2,8	136	273	94	69	1,2
19.0741-HWB3,5	HWB 3.5	1	3,5	136	270	88	64	1,6