MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Informations du produit



... *En savoir plus*

Construction du câble: différentes compositions

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Données techniques

Dia. mm	CMU tonne(s)
3	0,12
4	0,21
5	0,32
6	0,47
8	0,82
9	1,04
10	1,28
11	1,55
12	1,84
13	2,17
14	2,51
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,38
26	8,66
28	10,04
32	13,12
36	16,59
40	20,56
44	24,78
48	29,55
52	34,69

1 brin âme textile - 1770 N/mm²

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
3	0,09
4	0,15
5	0,25
6	0,35
7	0,5
8	0,7
10	1,05
12	1,55
14	2,12
16	2,7
18	3,4
20	4,35
22	5,2
24	6,3
26	7,2
28	8,4
32	11
36	14
40	17
44	21
48	25
52	29

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
56	33,5
60	39

Élingue câble avec âme textile - 1960 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32
56	37
60	43
68	55
71	60

1 brin âme acier - 1770 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,65
24	6,7
26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5
56	36
60	42

Élingue câble âme acier - 1960 N/mm²

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6
8	0,8
10	1,3
12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6
40	20,5
44	25
48	29,5
52	35

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Elingue câble boucle-cosse TKR-102

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)
	à brin droit
56	40
60	46

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés