

## Elingue câble sans fin double manchon

---

### Informations du produit



... [En savoir plus](#)

---

**Construction du câble:** différentes compositions

**Note:** Mennens conseille de ne pas plier l'élingue dans un rayon de courbure inférieur à 6x le diamètre du câble sans réduire la CMU.

## Elingue câble sans fin double manchon

### Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)
WLS00003	3	0,23
WLS00004	4	0,42
WLS00005	5	0,65
WLS00006	6	0,94
WLS00008	8	1,64
WLS00009	9	2,07
WLS00010	10	2,56
WLS00011	11	3,1
WLS00012	12	3,67
WLS00013	13	4,33
WLS00014	14	5,03
WLS00016	16	6,57
WLS00018	18	8,3
WLS00020	20	10,24
WLS00022	22	12,41
WLS00028	28	16,8
WLS00026	26	17,33
WLS00024	24	17,46
WLS00032	32	20,08
WLS00036	36	26,25
WLS00040	40	33,19
WLS00044	44	41,11
WLS00048	48	49,56
WLS00052	52	59,1

Sans fin âme textile - 1770 N/mm<sup>2</sup>

## Elingue câble sans fin double manchon

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)		
	Verticale	Étranglement	Panier vertical
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68

## Elingue câble sans fin double manchon

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)		
	Verticale	Étranglement	Panier vertical
44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
<b>Coefficient (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>

Élingue câble sans fin âme textile - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Elingue câble sans fin double manchon

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)		
	□	<input type="text"/>	□
	Verticale	Étranglement	Panier vertical
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,9	4,8
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	18,8
22			