

## Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

### Informations du produit



### **POWERTEX**

Sangle d'arrimage avec boucle de serrage, disponible dans différents coloris et de différentes longueurs allant de 0,6m à 5m. La largeur de la sangle est de 25 ou de 35 mm.

Convient pour de l'arrimage rapide et pour maintenir des objets ensemble lors du transport.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Polyester et acier.

**Marquage:** Selon la norme, POWERTEX, capacité d'arrimage (LC), longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, date d'inspection.

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +120°C.

**Norme:** EN 12195-2

**Note:** Protégez les sangles des arêtes vives.

## Sangle avec boucle de serrage POWERTEX

### Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur	Largeur de la sangle mm	Conception	Couleur	Poids
14.01MIN25ZZ006BK	125	250	0,6	25	25	Sans fin	Noir	0,06
14.01MIN25ZZ010BK	125	250	1	25	25	Sans fin	Noir	0,068
14.01MIN25ZZ010RD	125	250	1	25	25	Sans fin	Rouge	0,068
14.01MIN25ZZ015RD	125	250	1,5	25	25	Sans fin	Rouge	0,078
14.01MIN25ZZ020BK	125	250	2	25	25	Sans fin	Noir	0,088
14.01MIN25ZZ030BE	125	250	3	25	25	Sans fin	Bleu	0,108
14.01MIN25ZZ040GN	125	250	4	25	25	Sans fin	Vert	0,128
14.01MIN25ZZ050BK	125	250	5	25	25	Sans fin	Noir	0,148
14.01MIN25ZZ050RD	125	250	5	25	25	Sans fin	Rouge	0,148