Sangle d'arrimage avec crochets en U TRAILER POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX

Disponible en 2 parties avec les longueurs suivantes : 8,5+0,5m et 9,5+0,5m.

Ces sangles sont flexibles et solides, fabriquées à partir de fil de polyester haute résistance et de cliquets et crochets en acier.

Convient aux transporteurs professionnels avec un effort de tension normalisé (STF) et une capacité d'arrimage (LC) élevée.

- Sangle orange avec 5 liserets noirs pour une identification facile
- La partie longue et la partie courte portent des étiquettes d'identification bleues
- L'étiquette donne des informations sur l'effort de tension normalisé (STF) et la capacité d'arrimage pour différentes configurations.
- Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sûr de l'équipement
- L'étiquette bleue est protégée par une couche de plastique transparente pour une meilleure durée de vie
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette où la date du prochain contrôle peut être marquée ou poinçonnée
- Toutes les sangles d'arrimage portent une étiquette blanche avec un pictogramme d'avertissement et des instructions d'utilisation
- Chaque sangle est marquée d'un code QR pour accéder au manuel d'utilisation complet

Coefficient de sécurité : 2:1.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C.
Norme: EN 12195-2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sangle d'arrimage avec crochets en U TRAILER POWERTEX

Données techniques

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
701300902300010	2 000	4 000	9	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,2
701301002300010	2 000	4 000	10	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés