Crochet de fonderie FH POWERTEX

Informations du produit



Le crochet de fonderie FH POWERTEX est conçu pour l'assemblage d'élingues chaîne où de larges ouvertures de gorge sont nécessaires. Ce produit fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm jusqu'à 16 mm et pour une CMU de 1.4 tonnes jusqu'à 10 tonnes.

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Chaque composant forgé est testé pour la détection des fissures et des échantillons sont testés pour la charge d'épreuve.
- Chaque composant est testé en usine et la fatigue est évaluée à 20 000 cycles à 1,5 fois la CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boite de composants
- Les composants peuvent également être utilisés avec la chaîne Grade 8 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 8 conformément à la norme EN 818-4.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (FH-6-10) + code de traçabilité.
Plage de température d'utilisation: de -40°C à +200°C sans réduction de la CMU
Finition: Revêtement poudre rouge lumineux
Norme: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776
Note: Ce crochet n'est pas équipé d'un linguet de sécurité qui puisse empêcher le dégagement accidentel du point d'accrochage. Ainsi, des précautions particulières doivent être prises lors du positionnement du crochet au point d'accrochage et lors de la surveillance durant le levage. Ce crochet ne doit pas être utilisé lorsqu'un décrochage accidentel est possible et lors de la manutention de charges au-dessus de zones accessibles au personnel.
Attention: Avant d'utiliser ce crochet, vérifiez si les crochets sans linguets de sécurité sont autorisés pour cette utilisation particulière. Les crochets sans linguets de sécurité sont généralement utilisés quand il n'y a pas d'intervention manuelle du personnel. Par exemple, ce crochet est strictement interdit sur un chantier.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet de fonderie FH POWERTEX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	E mm	H mm	L mm	M mm	Ø mm mm	Ø1 mm	Poids (kg)
402300141480	FH-6-10	6	1,4	114	49	17	133	19	20	10	0,4
402300251480	FH-8-10	8	2,5	130	62	19	157	27	24	12	0,7
402300401480	FH-10-10	10	4	169	73	25	199	30	31,5	15	1,4
402300671480	FH-13-10	13	6,7	199	90	33	238	39	44	19	2,6
402301001480	FH-16-10	16	10	237	105	42	279	42	49	22	4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés