



## 6x19S + âme acier

### Informations du produit



#### Généralités:

- Convient particulièrement aux treuils de débardage
- Disponible en câblage croisé à droite
- Finition : galvanisé
- Norme : EN 12385-4.

ISO 4309 Catégorie câble n°: Tous les diamètres RCN.02

Construction du câble: 6x19S + âme acier

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.57

RCN: 02

| Réf.            | Dia. câble<br>mm | Classe de résistance<br>N/mm <sup>2</sup> | Finition        | Sens de câblage | Rupture min.<br>kN | Section<br>mm <sup>2</sup> | Graissage | Poids<br>kg/100m |
|-----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 01.G10163060G-S | 6                | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 25,1               | 16,2                       | Standard  | 14,4             |
| 01.G10163080G-S | 8                | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 44,7               | 28,7                       | Standard  | 25,6             |
| 01.G10163100G-S | 10               | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 69,8               | 44,9                       | Standard  | 40               |
| 01.G10163120G-S | 12               | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 100                | 64,7                       | Standard  | 57,6             |
| 01.G10163140G-S | 14               | 1 960                                     | Acier galvanisé | sZ              | 137                | 88                         | Standard  | 78,4             |