



Crochet à linguet SHS-B POWERTEX (à roulement à billes)

Informations du produit

Le crochet à linguet SHS-B POWERTEX est équipé d'un roulement à billes et fait partie de notre gamme de composants en grade 100 pour élingues chaîne de levage. Utiliser ce crochet à linguet est très facile et peut être rapidement attaché aux points de levage. Son linguet robuste assure une grande sécurité. De plus, l'oeil du crochet est conçu avec un roulement à billes permettant la rotation de ce crochet à la fois sous charge et à vide.

Disponible pour des chaînes de diamètre 6 mm à 16 mm et pour une CMU de 1.4t à 10 tonnes.

Les avantages de notre gamme grade 100 :

- Une CMU 25% plus grande par rapport à des composants traditionnels en grade 80
- Tous les composants POWERTEX G100 sont peints en rouge lumineux
- Des maillons et composants multifonctionnels sont inclus dans la gamme pour permettre un assemblage rapide et économique des élingues chaînes
- Les composants répondent à la norme EN 1677 partie 1/2/3/4 +25%CMU
- Traçabilité complète par numéro de lot
- Pièces de rechange disponibles
- Tous les composants sont sans Chrome VI
- Certificat POWERTEX 2.2 joint à chaque boîte de composants.
- Les composants peuvent également être utilisés avec une chaîne Grade 80 selon la norme EN 818-2. Dans ce cas, l'élingue de la chaîne doit être classée Grade 80 conformément à la norme EN 818-4.

Marquage: Selon la norme, POWERTEX + Modèle (SHS-6-10B) + code de traçabilité.

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement poudre rouge lumineux

Norme: AS 3776

Norme: EN 1677-2 (+25% WLL)

(+ 25% CMU)

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Emm mm	Hmm mm	Lmm mm	L1mm mm	Mmm mm	Nmm mm	Poids (kg)
402300141460	SHS-6-10B	6	1,4	141	37	32,5	11,5	24	19	173	141	71	16	0,65
402300251460	SHS-8-10B	8	2,5	171	41,6	41	13	28,5	26	213	171	88	20	0,95
402300401460	SHS-10-10B	10	4	216	51	48	15,5	34	29,5	263	216	105	25	1,7
402300671460	SHS-13-10B	13	6,7	253	59	55	17	40	38	310	253	135	32	3,1
402301001460	SHS-16-10B	16	10	293	68	61	21,5	45	45	364	293	161	37,5	5,4

Dimensions

