



6x24 + 7 âme textile

Informations du produit



Généralités:

- **Sens de câblage** : croisé à droite SZ
- **applications** : Remorquage, amarrage, arrimage, élingues en câble.

Construction du câble: 6x24 + 7 âmes textiles

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.41

Elingue câble



| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm ² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|---------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 01.G10144060E | 6 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 17,9 | 11,6 | Sec | 11 |
| 01.G10144080E | 8 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 31,8 | 20,6 | Sec | 20 |
| 01.G10144100E | 10 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 49,6 | 32,2 | Sec | 32 |
| 01.G10144120E | 12 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 71,4 | 46,4 | Sec | 46 |
| 01.G10144140E | 14 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 97,2 | 63,1 | Sec | 62 |
| 01.G10144160E | 16 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 127 | 82,4 | Sec | 81 |
| 01.G10144180E | 18 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 161 | 104 | Sec | 103 |
| 01.G10144200E | 20 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 198 | 129 | Sec | 127 |
| 01.G10144220E | 22 | 1 770 | Acier galvanisé | sZ | 240 | 156 | Sec | 154 |