



6x24 + 7 âme textile

Informations du produit



Généralités:

- **Sens de câblage** : croisé à droite SZ
- **applications** : Remorquage, amarrage, arrimage, élingues en câble.

Construction du câble: 6x24 + 7 âmes textiles

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.41

Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
01.G10144060E	6	1770	Acier galvanisé	sZ	17,9	11,6	Sec	11
01.G10144080E	8	1770	Acier galvanisé	sZ	31,8	20,6	Sec	20
01.G10144100E	10	1770	Acier galvanisé	sZ	49,6	32,2	Sec	32
01.G10144120E	12	1770	Acier galvanisé	sZ	71,4	46,4	Sec	46
01.G10144140E	14	1770	Acier galvanisé	sZ	97,2	63,1	Sec	62
01.G10144160E	16	1770	Acier galvanisé	sZ	127	82,4	Sec	81
01.G10144180E	18	1770	Acier galvanisé	sZ	161	104	Sec	103
01.G10144200E	20	1770	Acier galvanisé	sZ	198	129	Sec	127
01.G10144220E	22	1770	Acier galvanisé	sZ	240	156	Sec	154