


## Potence à rotation sur fût 270° ASSISTENT AS

### Informations du produit



Potence à rotation sur fût pour une utilisation intérieure/extérieure.

La potence ASSISTENT AS est polyvalente avec une capacité maximale de 2 000 kg. Grâce à sa conception compact, cette potence convient parfaitement aux espaces étroits et restreints.

**Conception de la potence :** Profil bas

**Avantages :**

- Hauteur de crochet efficace
- Alimentation de la machine avec positionnement précis
- Conception compacte
- Rotation électrique en option
- Possibilité d'utilisation en extérieur

Besoin de plus d'informations ? Demandez un devis à nos équipes !

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001

**Note:** Fixation par chevilles possible en utilisant le système de plaque à cheville VAS2.

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
AS0008-2000	0,08	2
AS0008-2500	0,08	2,5
AS0008-3000	0,08	3
AS0008-3500	0,08	3,5
AS0008-4000	0,08	4

AS0008-4500	0,08	4,5
AS0008-5000	0,08	5
AS0008-5500	0,08	5,5
AS0008-6000	0,08	6
AS0008-6500	0,08	6,5
AS0008-7000	0,08	7
AS0008-7500	0,08	7,5
AS0008-8000	0,08	8
AS0008-8500	0,08	8,5
AS0008-9000	0,08	9
AS0008-9500	0,08	9,5
AS0008-10000	0,08	10
AS0012-2000	0,125	2
AS0012-2500	0,125	2,5
AS0012-3000	0,125	3
AS0012-3500	0,125	3,5
AS0012-4000	0,125	4
AS0012-4500	0,125	4,5
AS0012-5000	0,125	5
AS0012-5500	0,125	5,5
AS0012-6000	0,125	6
AS0012-6500	0,125	6,5
AS0012-7000	0,125	7

AS0012-7500	0,125	7,5
AS0012-8000	0,125	8
AS0012-8500	0,125	8,5
AS0012-9000	0,125	9
AS0012-9500	0,125	9,5
AS0012-10000	0,125	10
AS0025-2000	0,25	2
AS0025-2500	0,25	2,5
AS0025-3000	0,25	3
AS0025-3500	0,25	3,5
AS0025-4000	0,25	4
AS0025-4500	0,25	4,5
AS0025-5000	0,25	5
AS0025-5500	0,25	5,5
AS0025-6000	0,25	6
AS0025-6500	0,25	6,5
AS0025-7000	0,25	7
AS0025-7500	0,25	7,5
AS0025-8000	0,25	8
AS0025-8500	0,25	8,5
AS0025-9000	0,25	9
AS0025-9500	0,25	9,5
AS0025-10000	0,25	10

AS0050-2000	0,5	2
AS0050-2500	0,5	2,5
AS0050-3000	0,5	3
AS0050-3500	0,5	3,5
AS0050-4000	0,5	4
AS0050-4500	0,5	4,5
AS0050-5000	0,5	5
AS0050-5500	0,5	5,5
AS0050-6000	0,5	6
AS0050-6500	0,5	6,5
AS0050-7000	0,5	7
AS0050-7500	0,5	7,5
AS0050-8000	0,5	8
AS0050-8500	0,5	8,5
AS0080-2000	0,8	2
AS0080-2500	0,8	2,5
AS0080-3000	0,8	3
AS0080-3500	0,8	3,5
AS0080-4000	0,8	4
AS0080-4500	0,8	4,5
AS0080-5000	0,8	5
AS0080-5500	0,8	5,5
AS0080-6000	0,8	6

AS0080-6500	0,8	6,5
AS0080-7000	0,8	7
AS0080-7500	0,8	7,5
AS0100-2000	1	2
AS0100-2500	1	2,5
AS0100-3000	1	3
AS0100-3500	1	3,5
AS0100-4000	1	4
AS0100-4500	1	4,5
AS0100-5000	1	5
AS0100-5500	1	5,5
AS0100-6000	1	6
AS0100-6500	1	6,5
AS0160-2000	1,6	2
AS0160-2500	1,6	2,5
AS0160-3000	1,6	3
AS0160-3500	1,6	3,5
AS0160-4000	1,6	4
AS0160-4500	1,6	4,5
AS0160-5000	1,6	5
AS0200-2000	2	2
AS0200-2500	2	2,5
AS0200-3000	2	3

AS0200-3500	2	3,5
AS0200-4000	2	4
AS0200-4500	2	4,5

## Données techniques

Capacité [kg]	Portée [m]																
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
500	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□			
800	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□					
1000	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□							
1600	□	□	□	□	□	□	□										
2000	□	□	□	□	□	□											

□ Rotation électrique (option)