

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Informations du produit



Potence de poids moyen pour une utilisation intérieure/extérieure.

La potence à rotation sur fût MEISTER M est puissante et robuste et la potence de ce type la plus produite au monde. Elle dispose d'une rotation à 360° et peut être utilisée dans presque tous les lieux de travail. Grâce à sa conception compacte, la potence est adaptée aux espaces restreints et étroits. Sa capacité peut atteindre 12 500 kg.

Conception de la potence : Profil bas.

Avantages :

- Conception compacte
- Rotation à 360°
- Grande hauteur de levage effective
- Rotation électrique pour une rotation fluide et sans à-coups
- Possibilité d'utilisation en extérieur
- Large gamme d'options de fixation
- Convient pour la protection contre les explosions selon la réglementation ATEX (Option)

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0012-2000	0,125	2
M0012-2500	0,125	2,5
M0012-3000	0,125	3
M0012-3500	0,125	3,5
M0012-4000	0,125	4
M0012-4500	0,125	4,5
M0012-5000	0,125	5
M0012-5500	0,125	5,5
M0012-6000	0,125	6
M0012-6500	0,125	6,5
M0012-7000	0,125	7
M0012-7500	0,125	7,5
M0012-8000	0,125	8
M0012-8500	0,125	8,5
M0012-9000	0,125	9
M0012-9500	0,125	9,5
M0012-10000	0,125	10
M0012-10500	0,125	10,5
M0012-11000	0,125	11
M0012-11500	0,125	11,5
M0012-12000	0,125	12
M0025-2000	0,25	2
M0025-2500	0,25	2,5
M0025-3000	0,25	3
M0025-3500	0,25	3,5
M0025-4000	0,25	4
M0025-4500	0,25	4,5
M0025-5000	0,25	5
M0025-5500	0,25	5,5
M0025-6000	0,25	6
M0025-6500	0,25	6,5
M0025-7000	0,25	7

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0025-7500	0,25	7,5
M0025-8000	0,25	8
M0025-8500	0,25	8,5
M0025-9000	0,25	9
M0025-9500	0,25	9,5
M0025-10000	0,25	10
M0025-10500	0,25	10,5
M0025-11000	0,25	11
M0025-11500	0,25	11,5
M0025-12000	0,25	12
M0050-2000	0,5	2
M0050-2500	0,5	2,5
M0050-3000	0,5	3
M0050-3500	0,5	3,5
M0050-4000	0,5	4
M0050-4500	0,5	4,5
M0050-5000	0,5	5
M0050-5500	0,5	5,5
M0050-6000	0,5	6
M0050-6500	0,5	6,5
M0050-7000	0,5	7
M0050-7500	0,5	7,5
M0050-8000	0,5	8
M0050-8500	0,5	8,5
M0050-9000	0,5	9
M0050-9500	0,5	9,5
M0050-10000	0,5	10
M0050-10500	0,5	10,5
M0050-11000	0,5	11
M0050-11500	0,5	11,5
M0050-12000	0,5	12
M0100-2000	1	2

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0100-2500	1	2,5
M0100-3000	1	3
M0100-3500	1	3,5
M0100-4000	1	4
M0100-4500	1	4,5
M0100-5000	1	5
M0100-5500	1	5,5
M0100-6000	1	6
M0100-6500	1	6,5
M0100-7000	1	7
M0100-7500	1	7,5
M0100-8000	1	8
M0100-8500	1	8,5
M0100-9000	1	9
M0100-9500	1	9,5
M0100-10000	1	10
M0100-10500	1	10,5
M0100-11000	1	11
M0100-11500	1	11,5
M0100-12000	1	12
M0160-2000	1,6	2
M0160-2500	1,6	2,5
M0160-3000	1,6	3
M0160-3500	1,6	3,5
M0160-4000	1,6	4
M0160-4500	1,6	4,5
M0160-5000	1,6	5
M0160-5500	1,6	5,5
M0160-6000	1,6	6
M0160-6500	1,6	6,5
M0160-7000	1,6	7
M0160-7500	1,6	7,5

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0160-8000	1,6	8
M0160-8500	1,6	8,5
M0160-9000	1,6	9
M0160-9500	1,6	9,5
M0160-10000	1,6	10
M0160-10500	1,6	10,5
M0160-11000	1,6	11
M0160-11500	1,6	11,5
M0160-12000	1,6	12
M0200-2000	2	2
M0200-2500	2	2,5
M0200-3000	2	3
M0200-3500	2	3,5
M0200-4000	2	4
M0200-4500	2	4,5
M0200-5000	2	5
M0200-5500	2	5,5
M0200-6000	2	6
M0200-6500	2	6,5
M0200-7000	2	7
M0200-7500	2	7,5
M0200-8000	2	8
M0200-8500	2	8,5
M0200-9000	2	9
M0200-9500	2	9,5
M0200-10000	2	10
M0200-10500	2	10,5
M0200-11000	2	11
M0200-11500	2	11,5
M0200-12000	2	12
M0250-2000	2,5	2
M0250-2500	2,5	2,5

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0250-3000	2,5	3
M0250-3500	2,5	3,5
M0250-4000	2,5	4
M0250-4500	2,5	4,5
M0250-5000	2,5	5
M0250-5500	2,5	5,5
M0250-6000	2,5	6
M0250-6500	2,5	6,5
M0250-7000	2,5	7
M0250-7500	2,5	7,5
M0250-8000	2,5	8
M0250-8500	2,5	8,5
M0250-9000	2,5	9
M0250-9500	2,5	9,5
M0250-10000	2,5	10
M0250-10500	2,5	10,5
M0250-11000	2,5	11
M0250-11500	2,5	11,5
M0250-12000	2,5	12
M0320-2000	3,2	2
M0320-2500	3,2	2,5
M0320-3000	3,2	3
M0320-3500	3,2	3,5
M0320-4000	3,2	4
M0320-4500	3,2	4,5
M0320-5000	3,2	5
M0320-5500	3,2	5,5
M0320-6000	3,2	6
M0320-6500	3,2	6,5
M0320-7000	3,2	7
M0320-7500	3,2	7,5
M0320-8000	3,2	8

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0320-8500	3,2	8,5
M0320-9000	3,2	9
M0320-9500	3,2	9,5
M0320-10000	3,2	10
M0320-10500	3,2	10,5
M0320-11000	3,2	11
M0320-11500	3,2	11,5
M0320-12000	3,2	12
M0400-2000	4	2
M0400-2500	4	2,5
M0400-3000	4	3
M0400-3500	4	3,5
M0400-4000	4	4
M0400-4500	4	4,5
M0400-5000	4	5
M0400-5500	4	5,5
M0400-6000	4	6
M0400-6500	4	6,5
M0400-7000	4	7
M0400-7500	4	7,5
M0400-8000	4	8
M0400-8500	4	8,5
M0400-9000	4	9
M0400-9500	4	9,5
M0400-10000	4	10
M0400-10500	4	10,5
M0400-11000	4	11
M0500-2000	5	2
M0500-2500	5	2,5
M0500-3000	5	3
M0500-3500	5	3,5
M0500-4000	5	4

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M0500-4500	5	4,5
M0500-5000	5	5
M0500-5500	5	5,5
M0500-6000	5	6
M0500-6500	5	6,5
M0500-7000	5	7
M0500-7500	5	7,5
M0500-8000	5	8
M0500-8500	5	8,5
M0500-9000	5	9
M0500-9500	5	9,5
M0630-2000	6,3	2
M0630-2500	6,3	2,5
M0630-3000	6,3	3
M0630-3500	6,3	3,5
M0630-4000	6,3	4
M0630-4500	6,3	4,5
M0630-5000	6,3	5
M0630-5500	6,3	5,5
M0630-6000	6,3	6
M0630-6500	6,3	6,5
M0630-7000	6,3	7
M0630-7500	6,3	7,5
M0800-2000	8	2
M0800-2500	8	2,5
M0800-3000	8	3
M0800-3500	8	3,5
M0800-4000	8	4
M0800-4500	8	4,5
M0800-5000	8	5
M0800-5500	8	5,5
M0800-6000	8	6

Potence à rotation sur fût 360° MEISTER M

Données techniques

Réf.	CMU	Longueur
M1000-2000	10	2
M1000-2500	10	2,5
M1000-3000	10	3
M1000-3500	10	3,5
M1000-4000	10	4
M1000-4500	10	4,5
M1000-5000	10	5
M1250-2000	12,5	2
M1250-2500	12,5	2,5
M1250-3000	12,5	3
M1250-3500	12,5	3,5
M1250-4000	12,5	4