MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 360° PRIMUS PR

Informations du produit



Potence à rotation sur fût pour une utilisation en intérieur.

La potence à rotation sur fût PRIMUS PR est compacte avec une rotation à 360°. Elle peut être utilisée sur n'importe quel lieu de travail, même dans des espaces restreints, et elle convient pour des capacités allant jusqu'à 1 000 kg.

Conception de la potence : Profil bas.

Avantages :

- Grande hauteur de levage effective
- Rotation aisée à 360°
- Conception compacte
- Peut être monté directement sur une machine

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 360° PRIMUS PR

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021PR00032000	0,03	2
6021PR00032500	0,03	2,5
6021PR00033000	0,03	3
6021PR00033500	0,03	3,5
6021PR00034000	0,03	4
6021PR00034500	0,03	4,5
6021PR00035000	0,03	5
6021PR00035500	0,03	5,5
6021PR00036000	0,03	6
6021PR00036500	0,03	6,5
6021PR00037000	0,03	7
6021PR00052000	0,05	2
6021PR00052500	0,05	2,5
6021PR00053000	0,05	3
6021PR00053500	0,05	3,5
6021PR00054000	0,05	4
6021PR00054500	0,05	4,5
6021PR00055000	0,05	5
6021PR00055500	0,05	5,5
6021PR00056000	0,05	6
6021PR00056500	0,05	6,5
6021PR00057000	0,05	7
6021PR00082000	0,08	2
6021PR00082500	0,08	2,5
6021PR00083000	0,08	3
6021PR00083500	0,08	3,5
6021PR00084000	0,08	4
6021PR00084500	0,08	4,5
6021PR00085000	0,08	5
6021PR00085500	0,08	5,5
6021PR00086000	0,08	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 360° PRIMUS PR

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021PR00086500	0,08	6,5
6021PR00087000	0,08	7
6021PR00122000	0,125	2
6021PR00122500	0,125	2,5
6021PR00123000	0,125	3
6021PR00123500	0,125	3,5
6021PR00124000	0,125	4
6021PR00124500	0,125	4,5
6021PR00125000	0,125	5
6021PR00125500	0,125	5,5
6021PR00126000	0,125	6
6021PR00126500	0,125	6,5
6021PR00127000	0,125	7
6021PR00202000	0,2	2
6021PR00202500	0,2	2,5
6021PR00203000	0,2	3
6021PR00203500	0,2	3,5
6021PR00204000	0,2	4
6021PR00204500	0,2	4,5
6021PR00205000	0,2	5
6021PR00205500	0,2	5,5
6021PR00206000	0,2	6
6021PR00206500	0,2	6,5
6021PR00207000	0,2	7
6021PR00252000	0,25	2
6021PR00252500	0,25	2,5
6021PR00253000	0,25	3
6021PR00253500	0,25	3,5
6021PR00254000	0,25	4
6021PR00254500	0,25	4,5
6021PR00255000	0,25	5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence à rotation sur fût 360° PRIMUS PR

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021PR00255500	0,25	5,5
6021PR00256000	0,25	6
6021PR00256500	0,25	6,5
6021PR00257000	0,25	7
6021PR00402000	0,4	2
6021PR00402500	0,4	2,5
6021PR00403000	0,4	3
6021PR00403500	0,4	3,5
6021PR00404000	0,4	4
6021PR00404500	0,4	4,5
6021PR00405000	0,4	5
6021PR00405500	0,4	5,5
6021PR00502000	0,5	2
6021PR00502500	0,5	2,5
6021PR00503000	0,5	3
6021PR00503500	0,5	3,5
6021PR00504000	0,5	4
6021PR00504500	0,5	4,5
6021PR00802000	0,8	2
6021PR00802500	0,8	2,5
6021PR00803000	0,8	3
6021PR00803500	0,8	3,5
6021PR01002000	1	2
6021PR01002500	1	2,5
6021PR01003000	1	3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés