

## Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

---

### Informations du produit



Potence à rotation sur fût légère pour une utilisation en intérieur.

La potence UNILIFT US est une potence à fonctionnement souple avec un bras en aluminium. Elle permet de manipuler facilement, rapidement et en toute sécurité de petites charges jusqu'à 500 kg.

#### Avantages :

- Bras léger en aluminium
- Rotation facile
- Chariot maniable et facile à utiliser
- Installation facile

... [Read more](#)

---

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001

## Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
US0008-1900	0,08	1,9
US0008-2400	0,08	2,4
US0008-2900	0,08	2,9
US0008-3400	0,08	3,4
US0008-3900	0,08	3,9
US0008-4400	0,08	4,4
US0008-4900	0,08	4,9
US0008-5400	0,08	5,4
US0008-5900	0,08	5,9
US0012-1900	0,125	1,9
US0012-2400	0,125	2,4
US0012-2900	0,125	2,9
US0012-3400	0,125	3,4
US0012-3900	0,125	3,9
US0012-4400	0,125	4,4
US0012-4900	0,125	4,9
US0012-5400	0,125	5,4
US0012-5900	0,125	5,9
US0025-1900	0,25	1,9
US0025-2400	0,25	2,4
US0025-2900	0,25	2,9
US0025-3400	0,25	3,4
US0025-3900	0,25	3,9
US0025-4400	0,25	4,4
US0025-4900	0,25	4,9
US0025-5400	0,25	5,4
US0025-5900	0,25	5,9
US0032-1900	0,32	1,9
US0032-2400	0,32	2,4
US0032-2900	0,32	2,9
US0032-3400	0,32	3,4

## Potence à rotation sur fût 270° UNILIFT US

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
US0032-3900	0,32	3,9
US0032-4400	0,32	4,4
US0032-4900	0,32	4,9
US0032-5400	0,32	5,4
US0050-1900	0,5	1,9
US0050-2400	0,5	2,4
US0050-2900	0,5	2,9
US0050-3400	0,5	3,4
US0050-3900	0,5	3,9
US0050-4400	0,5	4,4