


## Potence murale 180° ASSISTENT AW

### Informations du produit



Potence pivotante murale pour utilisation intérieure/extérieure.

La potence murale ASSISTENT AW est une potence polyvalente pour le poste de travail, d'une capacité allant jusqu'à 2 000 kg. Grâce à sa conception compacte, cette potence convient parfaitement aux espaces de travail étroits et restreints.

**Conception de la potence :** Profil bas.

**Avantages :**

- Hauteur de crochet effective élevée
- Alimentation de la machine avec positionnement précis
- Conception compacte
- Mécanisme de rotation électrique en option  
Voir l'onglet des données techniques pour les options possibles
- Possibilité d'utilisation en extérieur

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001

Réf.	CMU	Longueur
AW0008-6000	0,08	6
AW0008-6500	0,08	6,5
AW0008-7000	0,08	7
AW0008-7500	0,08	7,5
AW0008-8000	0,08	8
AW0008-8500	0,08	8,5
AW0008-9000	0,08	9

AW0008-9500	0,08	9,5
AW0008-10000	0,08	10
AW0008-2000	0,08	2
AW0008-2500	0,08	2,5
AW0008-3000	0,08	3
AW0008-3500	0,08	3,5
AW0008-4000	0,08	4
AW0008-4500	0,08	4,5
AW0008-5000	0,08	5
AW0008-5500	0,08	5,5
AW0012-2000	0,125	2
AW0012-2500	0,125	2,5
AW0012-3000	0,125	3
AW0012-3500	0,125	3,5
AW0012-4000	0,125	4
AW0012-4500	0,125	4,5
AW0012-5000	0,125	5
AW0012-5500	0,125	5,5
AW0012-6000	0,125	6
AW0012-6500	0,125	6,5
AW0012-7000	0,125	7
AW0012-7500	0,125	7,5
AW0012-8000	0,125	8

AW0012-8500	0,125	8,5
AW0012-9000	0,125	9
AW0012-9500	0,125	9,5
AW0012-10000	0,125	10
AW0025-2000	0,25	2
AW0025-2500	0,25	2,5
AW0025-3000	0,25	3
AW0025-3500	0,25	3,5
AW0025-4000	0,25	4
AW0025-4500	0,25	4,5
AW0025-5000	0,25	5
AW0025-5500	0,25	5,5
AW0025-6000	0,25	6
AW0025-6500	0,25	6,5
AW0025-7000	0,25	7
AW0025-7500	0,25	7,5
AW0025-8000	0,25	8
AW0025-8500	0,25	8,5
AW0025-9000	0,25	9
AW0025-9500	0,25	9,5
AW0025-10000	0,25	10
AW0050-2000	0,5	2
AW0050-2500	0,5	2,5

AW0050-3000	0,5	3
AW0050-3500	0,5	3,5
AW0050-4000	0,5	4
AW0050-4500	0,5	4,5
AW0050-5000	0,5	5
AW0050-5500	0,5	5,5
AW0050-6000	0,5	6
AW0050-6500	0,5	6,5
AW0050-7000	0,5	7
AW0050-7500	0,5	7,5
AW0050-8000	0,5	8
AW0050-8500	0,5	8,5
AW0080-2000	0,8	2
AW0080-2500	0,8	2,5
AW0080-3000	0,8	3
AW0080-3500	0,8	3,5
AW0080-4000	0,8	4
AW0080-4500	0,8	4,5
AW0080-5000	0,8	5
AW0080-5500	0,8	5,5
AW0080-6000	0,8	6
AW0080-6500	0,8	6,5
AW0080-7000	0,8	7

AW0080-7500	0,8	7,5
AW0100-2000	1	2
AW0100-2500	1	2,5
AW0100-3000	1	3
AW0100-3500	1	3,5
AW0100-4000	1	4
AW0100-4500	1	4,5
AW0100-5000	1	5
AW0100-5500	1	5,5
AW0100-6000	1	6
AW0100-6500	1	6,5
AW0160-2000	1,6	2
AW0160-2500	1,6	2,5
AW0160-3000	1,6	3
AW0160-3500	1,6	3,5
AW0160-4000	1,6	4
AW0160-4500	1,6	4,5
AW0160-5000	1,6	5
AW0200-4000	2	4
AW0200-4500	2	4,5
AW0200-2000	2	2
AW0200-2500	2	2,5
AW0200-3000	2	3

## Données techniques

		Portée [m]																
		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Capacité [kg]	80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
	250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
	500	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□			
	800	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□					
	1000	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□							
	1600	□	□	□	□	□	□	□										
	2000	□	□	□	□	□	□											

□ Rotation électrique (option)