MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Informations du produit



Potence murale pour utilisation intérieure/extérieure.

La potence murale GESELLE GN est idéale pour les lieux de travail où le sol doit être libre de tout obstacle. Elle peut être utilisée pour l'alimentation des machines, les travaux de réparation, etc. Grâce à sa conception compacte, la potence est adaptée aux espaces restreints et étroits. Elle a une capacité allant jusqu'à 10 000 kg.

Conception de la flèche : Profil bas.

Avantages :

- Conception compacte
- Grande hauteur de levage effective
- Dispositif de rotation électrique pour un rotation aisée et sans à-coups
- Possibilité d'utilisation en extérieur
- Large gamme d'options de fixation
- Convient pour la protection contre les explosions selon la règlementation ATEX (option)

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6025GN00126000	0,125	6
6025GN00126500	0,125	6,5
6025GN00127000	0,125	7
6025GN00127500	0,125	7,5
6025GN00128000	0,125	8
6025GN00128500	0,125	8,5
6025GN00129000	0,125	9
6025GN00129500	0,125	9,5
6025GN001210000	0,125	10
6025GN001210500	0,125	10,5
6025GN00122000	0,125	2
6025GN001211000	0,125	11
6025GN001211500	0,125	11,5
6025GN001212000	0,125	12
6025GN00122500	0,125	2,5
6025GN00252000	0,25	2
6025GN00252500	0,25	2,5
6025GN00253000	0,25	3
6025GN00253500	0,25	3,5
6025GN00254000	0,25	4
6025GN00254500	0,25	4,5
6025GN00255000	0,25	5
6025GN00255500	0,25	5,5
6025GN00256000	0,25	6
6025GN00256500	0,25	6,5
6025GN01609000	1,6	9
6025GN01609500	1,6	9,5
6025GN016010000	1,6	10
6025GN016010500	1,6	10,5
6025GN016011000	1,6	11
6025GN016011500	1,6	11,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6025GN016012000	1,6	12
6025GN02002000	2	2
6025GN02002500	2	2,5
6025GN02003000	2	3
6025GN02003500	2	3,5
6025GN02004000	2	4
6025GN02004500	2	4,5
6025GN02005000	2	5
6025GN02005500	2	5,5
6025GN02006000	2	6
6025GN02006500	2	6,5
6025GN02007000	2	7
6025GN02007500	2	7,5
6025GN02008000	2	8
6025GN02008500	2	8,5
6025GN02009000	2	9
6025GN02009500	2	9,5
6025GN020010000	2	10
6025GN020010500	2	10,5
6025GN020011000	2	11
6025GN020011500	2	11,5
6025GN020012000	2	12
6025GN02502000	2,5	2
6025GN02502500	2,5	2,5
6025GN02503000	2,5	3
6025GN02503500	2,5	3,5
6025GN02504000	2,5	4
6025GN02504500	2,5	4,5
6025GN02505000	2,5	5
6025GN02505500	2,5	5,5
6025GN02506000	2,5	6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6025GN02506500	2,5	6,5
6025GN02507000	2,5	7
6025GN02507500	2,5	7,5
6025GN02508000	2,5	8
6025GN02508500	2,5	8,5
6025GN02509000	2,5	9
6025GN02509500	2,5	9,5
6025GN025010000	2,5	10
6025GN025010500	2,5	10,5
6025GN025011000	2,5	11
6025GN03202000	3,2	2
6025GN03202500	3,2	2,5
6025GN03203000	3,2	3
6025GN03203500	3,2	3,5
6025GN03204000	3,2	4
6025GN03204500	3,2	4,5
6025GN03205000	3,2	5
6025GN03205500	3,2	5,5
6025GN03206000	3,2	6
6025GN03206500	3,2	6,5
6025GN03207000	3,2	7
6025GN03207500	3,2	7,5
6025GN03208000	3,2	8
6025GN03208500	3,2	8,5
6025GN03209000	3,2	9
6025GN03209500	3,2	9,5
6025GN04002000	4	2
6025GN04002500	4	2,5
6025GN04003000	4	3
6025GN04003500	4	3,5
6025GN04004000	4	4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6025GN04004500	4	4,5
6025GN04005000	4	5
6025GN04005500	4	5,5
6025GN04006000	4	6
6025GN04006500	4	6,5
6025GN04007000	4	7
6025GN04007500	4	7,5
6025GN04008000	4	8
6025GN04008500	4	8,5
6025GN04009500	4	9,5
6025GN040010000	4	10
6025GN040010500	4	10,5
6025GN040011000	4	11
6025GN05002000	5	2
6025GN05002500	5	2,5
6025GN05003000	5	3
6025GN05003500	5	3,5
6025GN05004000	5	4
6025GN05004500	5	4,5
6025GN05005000	5	5
6025GN05005500	5	5,5
6025GN05006000	5	6
6025GN05006500	5	6,5
6025GN05007000	5	7
6025GN05007500	5	7,5
6025GN06302000	6,3	2
6025GN06302500	6,3	2,5
6025GN06303000	6,3	3
6025GN06303500	6,3	3,5
6025GN06304000	6,3	4
6025GN06304500	6,3	4,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence murale 180° GESELLE GN

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6025GN06305000	6,3	5
6025GN06305500	6,3	5,5
6025GN06306000	6,3	6
6025GN06306500	6,3	6,5
6025GN08002000	8	2
6025GN08002500	8	2,5
6025GN08003000	8	3
6025GN08003500	8	3,5
6025GN08004000	8	4
6025GN08004500	8	4,5
6025GN10002000	10	2
6025GN10002500	10	2,5
6025GN10003000	10	3
6025GN10003500	10	3,5
6025GN10004000	10	4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés