

Potence murale 180° PRAKTIKUS PW

Informations du produit

Potence murale pour utilisation intérieure/extérieure.

La potence murale PRAKTIKUS PW est une potence économique d'une capacité allant jusqu'à 2 000 kg. La conception de la potence et son bras léger permettent un pivotement particulièrement facile de la grue.

Conception de la potence : Renforcée.

Avantages:

- Rentable
- Rotation aisée
- · Possibilité d'utilisation en extérieur
- Large gamme d'options de fixation

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001

| Réf. | CMU tonne(s) | Longueur mètre(s) |
|-------------|-----------------|----------------------|
| PW0008-6000 | 0,08 | 6 |
| PW0008-2000 | 0,08 | 2 |
| PW0008-2500 | 0,08 | 2,5 |
| PW0008-3000 | 0,08 | 3 |
| PW0008-3500 | 0,08 | 3,5 |
| PW0008-4000 | 0,08 | 4 |
| PW0008-4500 | 0,08 | 4,5 |

| PW0008-5000 | 0,08 | 5 |
|-------------|-------|-----|
| PW0008-5500 | 0,08 | 5,5 |
| PW0012-2000 | 0,125 | 2 |
| PW0012-2500 | 0,125 | 2,5 |
| PW0012-3000 | 0,125 | 3 |
| PW0012-3500 | 0,125 | 3,5 |
| PW0012-4000 | 0,125 | 4 |
| PW0012-4500 | 0,125 | 4,5 |
| PW0012-5000 | 0,125 | 5 |
| PW0012-5500 | 0,125 | 5,5 |
| PW0012-6000 | 0,125 | 6 |
| PW0025-2000 | 0,25 | 2 |
| PW0025-2500 | 0,25 | 2,5 |
| PW0025-3000 | 0,25 | 3 |
| PW0025-3500 | 0,25 | 3,5 |
| PW0025-4000 | 0,25 | 4 |
| PW0025-4500 | 0,25 | 4,5 |
| PW0025-5000 | 0,25 | 5 |
| PW0025-5500 | 0,25 | 5,5 |
| PW0025-6000 | 0,25 | 6 |
| PW0025-6500 | 0,25 | 6,5 |
| PW0025-7000 | 0,25 | 7 |
| PW0050-2000 | 0,5 | 2 |
| | | |

| PW0050-2500 | 0,5 | 2,5 |
|-------------|-----|-----|
| PW0050-3000 | 0,5 | 3 |
| PW0050-3500 | 0,5 | 3,5 |
| PW0050-4000 | 0,5 | 4 |
| PW0050-4500 | 0,5 | 4,5 |
| PW0050-5000 | 0,5 | 5 |
| PW0050-5500 | 0,5 | 5,5 |
| PW0050-6000 | 0,5 | 6 |
| PW0080-2000 | 0,8 | 2 |
| PW0080-2500 | 0,8 | 2,5 |
| PW0080-3000 | 0,8 | 3 |
| PW0080-3500 | 0,8 | 3,5 |
| PW0080-4000 | 0,8 | 4 |
| PW0080-4500 | 0,8 | 4,5 |
| PW0080-5000 | 0,8 | 5 |
| PW0080-5500 | 0,8 | 5,5 |
| PW0080-6000 | 0,8 | 6 |
| PW0100-2000 | 1 | 2 |
| PW0100-2500 | 1 | 2,5 |
| PW0100-3000 | 1 | 3 |
| PW0100-3500 | 1 | 3,5 |
| PW0100-4000 | 1 | 4 |
| PW0100-4500 | 1 | 4,5 |

| PW0100-5000 | 1 | 5 |
|-------------|-----|-----|
| PW0160-2000 | 1,6 | 2 |
| PW0160-2500 | 1,6 | 2,5 |
| PW0160-3000 | 1,6 | 3 |
| PW0160-3500 | 1,6 | 3,5 |
| PW0200-2000 | 2 | 2 |
| PW0200-2500 | 2 | 2,5 |
| PW0200-3000 | 2 | 3 |

Données techniques

| | Portée [m] | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| | 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 125 | - | • | - | - | • | • | • | - | • |
| Kg | 250 | • | - | - | - | • | • | - | - | - |
| Capacité [kg] | 500 | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cap | 800 | - | - | - | • | • | • | - | - | • |
| | 1000 | - | • | • | • | • | • | • | | |
| | 1600 | - | - | - | - | | | | | |
| | 2000 | • | • | • | | | | | | |