


Potence murale 180° PRAKTIKUS PW

Informations du produit



Potence murale pour utilisation intérieure/extérieure.

La potence murale PRAKTIKUS PW est une potence économique d'une capacité allant jusqu'à 2 000 kg. La conception de la potence et son bras léger permettent un pivotement particulièrement facile de la grue.

Conception de la potence : Renforcée.

Avantages :

- Rentable
- Rotation aisée
- Possibilité d'utilisation en extérieur
- Large gamme d'options de fixation

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
PW0008-6000	0,08	6
PW0008-2000	0,08	2
PW0008-2500	0,08	2,5
PW0008-3000	0,08	3
PW0008-3500	0,08	3,5
PW0008-4000	0,08	4
PW0008-4500	0,08	4,5

PW0008-5000	0,08	5
PW0008-5500	0,08	5,5
PW0012-2000	0,125	2
PW0012-2500	0,125	2,5
PW0012-3000	0,125	3
PW0012-3500	0,125	3,5
PW0012-4000	0,125	4
PW0012-4500	0,125	4,5
PW0012-5000	0,125	5
PW0012-5500	0,125	5,5
PW0012-6000	0,125	6
PW0025-2000	0,25	2
PW0025-2500	0,25	2,5
PW0025-3000	0,25	3
PW0025-3500	0,25	3,5
PW0025-4000	0,25	4
PW0025-4500	0,25	4,5
PW0025-5000	0,25	5
PW0025-5500	0,25	5,5
PW0025-6000	0,25	6
PW0025-6500	0,25	6,5
PW0025-7000	0,25	7
PW0050-2000	0,5	2

PW0050-2500	0,5	2,5
PW0050-3000	0,5	3
PW0050-3500	0,5	3,5
PW0050-4000	0,5	4
PW0050-4500	0,5	4,5
PW0050-5000	0,5	5
PW0050-5500	0,5	5,5
PW0050-6000	0,5	6
PW0080-2000	0,8	2
PW0080-2500	0,8	2,5
PW0080-3000	0,8	3
PW0080-3500	0,8	3,5
PW0080-4000	0,8	4
PW0080-4500	0,8	4,5
PW0080-5000	0,8	5
PW0080-5500	0,8	5,5
PW0080-6000	0,8	6
PW0100-2000	1	2
PW0100-2500	1	2,5
PW0100-3000	1	3
PW0100-3500	1	3,5
PW0100-4000	1	4
PW0100-4500	1	4,5

PW0100-5000	1	5
PW0160-2000	1,6	2
PW0160-2500	1,6	2,5
PW0160-3000	1,6	3
PW0160-3500	1,6	3,5
PW0200-2000	2	2
PW0200-2500	2	2,5
PW0200-3000	2	3

Données techniques

Capacité [kg]	Portée [m]									
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	■	■	■	■	■	■	■			
1600	■	■	■	■						
2000	■	■	■							