

## Potence murale 180° UNILIFT UW

## Informations du produit

Potence murale à profil léger pour une utilisation en intérieur.

La potence UNILIFT UW est une potence à fonctionnement souple avec un bras léger en aluminium. Elle permet de manipuler facilement, rapidement et en toute sécurité de petites charges jusqu'à 500 kg.

## Avantages:

- Bras léger en aluminium
- Rotation aisée
- Chariot facile à utiliser
- Manipulation ergonomique
- Installation facile

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur mètre(s)
UW0008-1900	0,08	1,9
UW0008-2400	0,08	2,4
UW0008-2900	0,08	2,9
UW0008-3400	0,08	3,4
UW0008-3900	0,08	3,9
UW0008-4400	0,08	4,4
UW0008-4900	0,08	4,9

UW0008-5400	0,08	5,4
UW0008-5900	0,08	5,9
UW0012-1900	0,125	1,9
UW0012-2400	0,125	2,4
UW0012-2900	0,125	2,9
UW0012-3400	0,125	3,4
UW0012-3900	0,125	3,9
UW0012-4400	0,125	4,4
UW0012-4900	0,125	4,9
UW0012-5400	0,125	5,4
UW0012-5900	0,125	5,9
UW0025-1900	0,25	1,9
UW0025-2400	0,25	2,4
UW0025-2900	0,25	2,9
UW0025-3400	0,25	3,4
UW0025-3900	0,25	3,9
UW0025-4400	0,25	4,4
UW0025-4900	0,25	4,9
UW0025-5400	0,25	5,4
UW0025-5900	0,25	5,9
UW0032-1900	0,32	1,9
UW0032-2400	0,32	2,4
UW0032-2900	0,32	2,9

UW0032-3400	0,32	3,4
UW0032-3900	0,32	3,9
UW0032-4400	0,32	4,4
UW0032-4900	0,32	4,9
UW0032-5400	0,32	5,4
UW0050-1900	0,5	1,9
UW0050-2400	0,5	2,4
UW0050-2900	0,5	2,9
UW0050-3400	0,5	3,4
UW0050-3900	0,5	3,9
UW0050-4400	0,5	4,4

## Données techniques

	Portée [m]									
		1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9
[kg]	80	•	-	-	-	-	-	-	-	•
cité [	125	•	-	•	-	-	•	•	-	•
Capacité	250	•	-	•	-	-	•	-	•	•
	320	•	-	-	-	-	•	-	-	
	500	•	•	•	•	•	•			