

## Potence mobile MOBILUS MOB-AS

### Informations du produit



Potence mobile pour une utilisation en intérieur.

La potence mobile modulaire MOBILUS MOB a une capacité de 125 à 1000 kg et une portée de 6 m. Cette potence est complètement indépendante grâce au contrepoids intégré et ne nécessite aucune fixation sur les fondations.

**Conception de la flèche :** Profil bas.

**Avantages :**

- Pas de fixation nécessaire
- Conception modulaire (la base MOBILUS peut être combinée avec différents types de potences)
- Rotation infinie sur 360° (ou 270° avec un bras de flèche léger ou sous-bras)
- Peut être déplacé facilement et rapidement

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13001

**Note:** Il est interdit de déplacer la grue lorsqu'elle est en charge.

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
MOB-AS0012-2000	0,125	2
MOB-AS0012-2500	0,125	2,5
MOB-AS0012-3000	0,125	3
MOB-AS0012-3500	0,125	3,5
MOB-AS0012-4000	0,125	4
MOB-AS0012-4500	0,125	4,5

MOB-AS0012-5000	0,125	5
MOB-AS0012-5500	0,125	5,5
MOB-AS0012-6000	0,125	6
MOB-AS0025-2000	0,25	2
MOB-AS0025-2500	0,25	2,5
MOB-AS0025-3000	0,25	3
MOB-AS0025-3500	0,25	3,5
MOB-AS0025-4000	0,25	4
MOB-AS0025-4500	0,25	4,5
MOB-AS0025-5000	0,25	5
MOB-AS0032-2000	0,32	2
MOB-AS0032-2500	0,32	2,5
MOB-AS0032-3000	0,32	3
MOB-AS0032-3500	0,32	3,5
MOB-AS0032-4000	0,32	4
MOB-AS0032-4500	0,32	4,5
MOB-AS0050-2000	0,5	2
MOB-AS0050-2500	0,5	2,5
MOB-AS0050-3000	0,5	3

## Données techniques

		Portée [m]								
		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Capacité [kg]	125	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	250	■	■	■	■	□	□	□	□	
	320	■	■	■	□	□	□			
	500	■	□	□	□					
	1000	□								

■ Surface de base du socle de la grue au choix 1175×1040 mm ou 1360×1240 mm □ Surface de base du socle de la grue 1360×1240 mm