



## Serre-câble forgé POWERTEX PCTB

### Informations du produit



Le serre-câble POWERTEX PCTB est adapté pour suspendre des charges statiques et pour des opérations de levage ponctuelles. Disponible pour des câbles avec des diamètres de 6 à 40 mm.

Ce serre-câble est conçu et testé conformément à la norme EN 13411-5B, garantissant ainsi une conformité et une fiabilité.

#### Avantages du produit :

- Respect des normes de sécurité :** Ces serre-câbles sont conformes à la norme EN 13411-5B, et répondent ainsi à des exigences strictes de qualité et de sécurité.
- Superbe adhérence :** Présence de crêtes de friction distinctives pour garantir une adhérence aux endroits où le câble est en contact avec le serre-câble.
- Haute capacité de charge :** Lorsqu'il est installé correctement, l'assemblage peut supporter jusqu'à 80 % de la charge minimale de rupture du câble, offrant des performances robustes et fiables.
- Compatibilité :** Conçu pour une utilisation avec des câbles à six torons à droite de classes 6x19 (M) et 6x36 et des câbles ordinaires à droite de classe 8x19 jusqu'à 1960 N/mm<sup>2</sup>, avec âme en fibre et âme en acier.
- Finition durable :** 7-10 Dacromet, >10 mm sont galvanisés à chaud.
- Traçabilité complète :** Chaque serre-câble dispose d'un marquage Powertex ou PX, d'un marquage pour la taille et d'un code de traçabilité permettant de garantir une traçabilité jusqu'au lot de production et aux matières premières.

**Matériau:** Acier carbone.

**Marquage:** Powertex (PX), taille, N° de lot/code de traçabilité.

**Finition:** 7-10 Dacromet, >10 mm sont galvanisés à chaud.

**Attention:** Ne convient pas pour une utilisation avec des câbles compactés, martelés ou plastifiés. De plus, ces serre-câbles ne doivent pas être utilisés avec des câbles à torons spiralés.

Code	Diamètre câble mm	Taille	Filetage	Nombre de serre-câbles pour application levage	Couple de serrage Nm	A mm C mm D mm F mm G mm H mm I mm J mm										Poids (kg)
						A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm			
PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28		0,08	
PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37		0,12	
PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39		0,2	
PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50		0,32	
PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51		0,33	
PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63		0,45	
PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64		0,46	
PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73		0,65	
PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79		0,94	
PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93		1,1	
PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99		1,3	
PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5		1,8	
PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118		2	
PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124		2,3	

## Dimensions

