

Potence mobile MOBILUS MOB-PR

Informations du produit



La potence mobile MOB-PR est une potence mobile avec un angle de rotation sans limite.

Grâce à sa forme compacte, la potence à rotation atteint une hauteur de levage maximale et convient parfaitement aux locaux étroits et de faible hauteur. Grâce au réglage individuel de la hauteur du fût et de la longueur de la flèche, la potence mobile MOB- PR s'adapte parfaitement à vos besoins.

La potence mobile MOB-PR a été conçue pour une utilisation flexible ; en tant que potence à disposition pour le chargement de machines, pour la maintenance temporaire et les réparations ou en tant qu'auxiliaire sur les places de montage et de préparation de commandes – partout où une potence mobile sur fût avec une capacité jusqu'à 1 000 kg est nécessaire.

Grâce à son contrepoids intégré, MOB-PR reste autonome. Vous n'avez besoin ni de fixation sur la fondation, ni de cheviller la potence mobile. Ainsi, la potence à rotation peut également être utilisée là où le sol ne se prête pas à un chevillage.

En option, nous vous fournissons une alimentation électrique appropriée, des palans à chaîne et d'autres accessoires variés permettant le déplacement aisé de la potence.

Caractéristiques :

- Capacité : 125 - 1000 kg
- Portée : 2000 - 6000 mm
- Angle de rotation : 360° ∞
- Hauteur de la potence : 2050- 5200 mm
Hauteur sous le bras de la grue : 1800- 5000 mm

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001

Note: Il est interdit de déplacer la grue lorsqu'elle est en charge.

Réf.

CMU
tonne(s)

Longueur
m

MOB-PR0012-2000

0,125

2

MOB-PR0012-2500	0,125	2,5
MOB-PR0012-3000	0,125	3
MOB-PR0012-3500	0,125	3,5
MOB-PR0012-4000	0,125	4
MOB-PR0012-4500	0,125	4,5
MOB-PR0012-5000	0,125	5
MOB-PR0012-5500	0,125	5,5
MOB-PR0012-6000	0,125	6
MOB-PR0025-2000	0,25	2
MOB-PR0025-2500	0,25	2,5
MOB-PR0025-3000	0,25	3
MOB-PR0025-3500	0,25	3,5
MOB-PR0025-4000	0,25	4
MOB-PR0025-4500	0,25	4,5
MOB-PR0025-5000	0,25	5
MOB-PR0032-2000	0,32	2
MOB-PR0032-2500	0,32	2,5
MOB-PR0032-3000	0,32	3
MOB-PR0032-3500	0,32	3,5
MOB-PR0032-4000	0,32	4
MOB-PR0032-4500	0,32	4,5
MOB-PR0050-2000	0,5	2
MOB-PR0050-2500	0,5	2,5

MOB-PR0050-3000	0,5	3
MOB-PR0050-3500	0,5	3,5
MOB-PR0100-2000	1	2

Données techniques

		Portée [m]								
		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Capacité [kg]	125	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	250	■	■	■	■	□	□	□	□	
	320	■	■	■	□	□	□			
	500	■	□	□	□					
	1000	□								

■ Surface de base du socle de la grue au choix 1175×1040 mm ou 1360×1240 mm □ Surface de base du socle de la grue 1360×1240 mm