Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence mobile MOBILUS MOB-US

Informations du produit



La potence facile à manœuvrer en version mobile. La potence mobile MOB-US est une potence facilement manœuvrable avec flèche en C-profilé d'aluminium.

Elle s'utilise partout où vous voulez déplacer des faibles charges jusqu'à 500 kg de manière rapide et sûre, par ex. dans le secteur logistique ou automobile. Grâce à sa construction triangulée et au faible poids de la flèche en profilé d'aluminium, la potence à rotation permet une rotation très aisée. Les excellentes propriétés de roulement du chariot manuel intérieur vous permettent de déplacer très facilement le palan électrique à chaîne. Grâce à la hauteur individuelle du fût, la potence mobile MOB-US s'adapte parfaitement à vos besoins.

Grâce à son contrepoids intégré, MOB-US reste autonome. Vous n'avez besoin ni de fixation sur la fondation, ni de cheviller la potence mobile. Ainsi, la potence à rotation peut également être utilisée là où le sol ne se prête pas à un chevillage.

Caractéristiques:

Capacité : 80-500 kg
Portée : 1900-5900 mm
Angle de pivotement : 270°
Hauteur de la potence : 2600-5750 mm
Hauteur sous le bras de la grue : 1800-5000 mm

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13001-2
Note: Il est interdit de déplacer la grue lorsqu'elle est en charge.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence mobile MOBILUS MOB-US

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021MOBUS00085900	0,08	5,9
6021MOBUS00081900	0,08	1,9
6021MOBUS00082400	0,08	2,4
6021MOBUS00082900	0,08	2,9
6021MOBUS00083400	0,08	3,4
6021MOBUS00083900	0,08	3,9
6021MOBUS00084400	0,08	4,4
6021MOBUS00084900	0,08	4,9
6021MOBUS00085400	0,08	5,4
6021MOBUS00121900	0,125	1,9
6021MOBUS00122400	0,125	2,4
6021MOBUS00122900	0,125	2,9
6021MOBUS00123400	0,125	3,4
6021MOBUS00123900	0,125	3,9
6021MOBUS00124400	0,125	4,4
6021MOBUS00124900	0,125	4,9
6021MOBUS00125400	0,125	5,4
6021MOBUS00125900	0,125	5,9
6021MOBUS00251900	0,25	1,9
6021MOBUS00252400	0,25	2,4
6021MOBUS00252900	0,25	2,9
6021MOBUS00253400	0,25	3,4
6021MOBUS00253900	0,25	3,9
6021MOBUS00254400	0,25	4,4
6021MOBUS00254900	0,25	4,9
6021MOBUS00255400	0,25	5,4
6021MOBUS00255900	0,25	5,9
6021MOBUS00321900	0,32	1,9
6021MOBUS00322400	0,32	2,4
6021MOBUS00322900	0,32	2,9
6021MOBUS00323400	0,32	3,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Potence mobile MOBILUS MOB-US

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m
6021MOBUS00323900	0,32	3,9
6021MOBUS00324400	0,32	4,4
6021MOBUS00324900	0,32	4,9
6021MOBUS00501900	0,5	1,9
6021MOBUS00502400	0,5	2,4
6021MOBUS00502900	0,5	2,9
6021MOBUS00503400	0,5	3,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés