

Potence mobile MOBILUS MOB-US

Informations du produit



La potence facile à manœuvrer en version mobile. La potence mobile MOB-US est une potence facilement manœuvrable avec flèche en C-profilé d'aluminium.

Elle s'utilise partout où vous voulez déplacer des faibles charges jusqu'à 500 kg de manière rapide et sûre, par ex. dans le secteur logistique ou automobile. Grâce à sa construction triangulée et au faible poids de la flèche en profilé d'aluminium, la potence à rotation permet une rotation très aisée. Les excellentes propriétés de roulement du chariot manuel intérieur vous permettent de déplacer très facilement le palan électrique à chaîne. Grâce à la hauteur individuelle du fût, la potence mobile MOB-US s'adapte parfaitement à vos besoins.

Grâce à son contrepoids intégré, MOB-US reste autonome. Vous n'avez besoin ni de fixation sur la fondation, ni de cheviller la potence mobile. Ainsi, la potence à rotation peut également être utilisée là où le sol ne se prête pas à un chevillage.

Caractéristiques:

Capacité : 80-500 kg
Portée : 1900-5900 mm
Angle de pivotement : 270°
Hauteur de la potence : 2600-5750 mm
Hauteur sous le bras de la grue : 1800-5000 mm

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13001-2

Note: Il est interdit de déplacer la grue lorsqu'elle est en charge.

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur mètre(s)
MOBUS0008-5900	0,08	5,9
MOBUS0008-1900	0,08	1,9
MOBUS0008-2400	0,08	2,4
MOBUS0008-2900	0,08	2,9

MOBUS0008-3400	0,08	3,4
MOBUS0008-3900	0,08	3,9
MOBUS0008-4400	0,08	4,4
MOBUS0008-4900	0,08	4,9
MOBUS0008-5400	0,08	5,4
MOBUS0012-1900	0,125	1,9
MOBUS0012-2400	0,125	2,4
MOBUS0012-2900	0,125	2,9
MOBUS0012-3400	0,125	3,4
MOBUS0012-3900	0,125	3,9
MOBUS0012-4400	0,125	4,4
MOBUS0012-4900	0,125	4,9
MOBUS0012-5400	0,125	5,4
MOBUS0012-5900	0,125	5,9
MOBUS0025-1900	0,25	1,9
MOBUS0025-2400	0,25	2,4
MOBUS0025-2900	0,25	2,9
MOBUS0025-3400	0,25	3,4
MOBUS0025-3900	0,25	3,9
MOBUS0025-4400	0,25	4,4
MOBUS0025-4900	0,25	4,9
MOBUS0025-5400	0,25	5,4
MOBUS0025-5900	0,25	5,9

MOBUS0032-1900	0,32	1,9
MOBUS0032-2400	0,32	2,4
MOBUS0032-2900	0,32	2,9
MOBUS0032-3400	0,32	3,4
MOBUS0032-3900	0,32	3,9
MOBUS0032-4400	0,32	4,4
MOBUS0032-4900	0,32	4,9
MOBUS0050-1900	0,5	1,9
MOBUS0050-2400	0,5	2,4
MOBUS0050-2900	0,5	2,9
MOBUS0050-3400	0,5	3,4

Données techniques
