MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point d'ancrage coulissant 3M™ Protecta

Informations du produit



Information général

Ce point d'ancrage coulissant à haute résistance convient à une large gamme de poutres

Caractéristiques

- Convient aux poutres de 90 mm à 355 mm de large et jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Construit pour durer
- Construction robuste et résistante à la corrosion qui prolonge la durée de vie.
- Système de réglage à double cliquet intégré qui coulisse pour s'adapter parfaitement à la poutre.
- Gammes de tailles polyvalentes pour une variété de poutres
- Plaques d'usure remplaçables
- Point d'ancrage centré avec anneau en D
- Système à double cliquet intégré

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 795-B

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Point d'ancrage coulissant 3M™ Protecta

Données techniques

Réf.	Max. Nombre de personnes	Poids max. utilisateur kg	Poids (kg)
825300100010	1	140	2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés