

Moufle S ouvrante avec manille

Informations du produit

Informations générales :

Conçu pour des applications de levage générales mais convient aussi pour des opérations de traction. La CMU (WLL) spécifiée correspond à la charge sur le raccord/la manille supérieur.

Caractéristiques: Doté d'une manille lyre pivotante. Les réas 2-4 tonnes sont équipés d'une bague en bronze. Les réas à tonnage supérieur sont équipés de roulements. Possibilité de lubrification.
Matériau: Acier.
Finition: Peinture bleue

Réf.	CMU Tonnes	Dia. mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Poids (kg)
16.15121030215	2	7-9	82	70	290	75	58	4
16.15121040415	4	10-12	120	70	358	115	90	6
16.15121060415	4	16-19	160	70	432	150	120	14
16.15121080815	8	19-22	210	93	550	200	165	16
16.15121101015	10	24-26	260	115	681	250	205	38
16.15121121215	12	24-26	310	133	767	300	250	56
16.15121181515	15	22-24	210	102	663	200	165	24
16.15121121515	15	24-26	310	133	788	300	250	65
16.15121142215	22	28-32	365	140	962	355	305	90
16.15121123015	30	28-30	310	193	1 023	300	245	125
16.15121163015	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135
16.15121143515	35	32-35	365	193	1 058	350	280	130
16.15121245015	50	46-50	625	275	1 525	600	500	418

Dimensions

