

## Tire-câble ouvert à double boucle GL200

### Informations du produit

**Informations générales** : pour le montage de câbles d'acier.

**Type** : Tire-câble ouvert à 2 boucles.

**Matériau**: Câble en acier galvanisé 1960N/mm<sup>2</sup>.

**Note**: Des modèles spécifiques (par exemple en acier inoxydable) ou d'autres dimensions sont également disponibles.



<b>Réf.</b>	<b>Diamètre câble mm</b>	<b>Longueur mm</b>	<b>Max. pullingforce kN</b>	<b>Dia. de cosse mm</b>
10.15KBZ208/1250	8-10	1 250	3,3	16
10.15KBZ210/1250	8-15	1 250	6,2	18
10.15KBZ215/1250	15-20	1 250	12,8	18
10.15KBZ220/1250	20-30	1 250	16	18
10.15KBZ230/1250	30-40	1 250	19,2	18
10.15KBZ240/1250	40-50	1 250	22,4	18
10.15KBZ250/1250	50-60	1 250	37,4	20
10.15KBZ260/1250	60-80	1 250	49,9	24
10.15KBZ270/1250	70-80	1 250	49,9	24
10.15KBZ280/1250	80-90	1 250	56,2	24
10.15KBZ290/1250	90-100	1 250	62,4	24
10.15KBZ2100/1250	100-115	1 250	62,4	24
10.15KBZ2115/1250	115-130	1 250	74,8	40
10.15KBZ2130/1250	130-150	1 250	74,8	40
10.15KBZ2150/1250	150-180	1 250	87,3	45
10.15KBZ2180/2000	180-210	2 000	99,8	45