

Tire-câble ouvert à double boucle GL200

Informations du produit

Informations générales : pour le montage de câbles d'acier.

Type : Tire-câble ouvert à 2 boucles.

... [En savoir plus](#)



Matériau: Câble en acier galvanisé 1960N/mm².

Note: Des modèles spécifiques (par exemple en acier inoxydable) ou d'autres dimensions sont également disponibles.

Tire-câble ouvert à double boucle GL200

Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Longueur mm	Max. pullingforce kN	Dia. de cosse mm
10.15KBZ208/1250	8-10	1250	3,3	16
10.15KBZ210/1250	8-15	1250	6,2	18
10.15KBZ215/1250	15-20	1250	12,8	18
10.15KBZ220/1250	20-30	1250	16	18
10.15KBZ230/1250	30-40	1250	19,2	18
10.15KBZ240/1250	40-50	1250	22,4	18
10.15KBZ250/1250	50-60	1250	37,4	20
10.15KBZ260/1250	60-70	1250	49,9	24
10.15KBZ270/1250	70-80	1250	49,9	24
10.15KBZ280/1250	80-90	1250	56,2	24
10.15KBZ290/1250	90-100	1250	62,4	24
10.15KBZ2100/1250	100-115	1250	62,4	24
10.15KBZ2115/1250	115-130	1250	74,8	40
10.15KBZ2130/1250	130-150	1250	74,8	40
10.15KBZ2150/1250	150-180	1250	87,3	45
10.15KBZ2180/2000	180-210	2000	99,8	45