

Tire-câble ouvert à manchon GL400

Informations du produit

Informations générales : pour le montage de câbles d'acier.

Type : Tire-câble ouvert à manchon.

... [Read more](#)

Matériau: Câble en acier galvanisé 1960N/mm².

Note: Des modèles spécifiques (par exemple en acier inoxydable) ou d'autres dimensions sont également disponibles.



Tire-câble ouvert à manchon GL400

Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Longueur mm	Max. pullingforce kN
10.15KBZ406/1500	6-8	1 500	3,3
10.15KBZ406VS/1500	6-8	1 500	4,9
10.15KBZ408/1500	8-10	1 500	4,6
10.15KBZ408VS/1500	8-10	1 500	6,9
10.15KBZ410/1500	8-15	1 500	6,2
10.15KBZ410VS/1500	8-15	1 500	9,4
10.15KBZ415/1500	15-20	1 500	12,8
10.15KBZ415VS/1500	15-20	1 500	19,2
10.15KBZ420/1500	20-30	1 500	16
10.15KBZ420VS/1500	20-30	1 500	24
10.15KBZ430/1500	30-40	1 500	19,2
10.15KBZ430VS/1500	30-40	1 500	28,8
10.15KBZ440/1500	40-50	1 500	22,4
10.15KBZ440VS/1500	40-50	1 500	33,6
10.15KBZ450/1500	50-60	1 500	37,4
10.15KBZ450VS/1500	50-60	1 500	56,2
10.15KBZ460/1500	60-70	1 500	49,9
10.15KBZ460VS/1500	60-70	1 500	74,9
10.15KBZ470/1500	70-80	1 500	49,9
10.15KBZ470VS/1500	70-80	1 500	74,9
10.15KBZ480/1500	80-90	1 500	56,2
10.15KBZ480VS/1500	80-90	1 500	84,2
10.15KBZ490/1500	90-100	1 500	62,4
10.15KBZ490VS/1500	90-100	1 500	93,6
10.15KBZ4100/1500	100-115	1 500	62,4
10.15KBZ4100VS/1500	100-115	1 500	93,6
10.15KBZ4115/1500	115-130	1 500	74,8
10.15KBZ4115VS/1500	115-130	1 500	112,2