

## Boîte à coin droite DIN 15315

---

### Informations du produit

**Application typique :** ascenseurs

... [En savoir plus](#)

---



**Marquage:** Selon la norme


**Norme:** EN 13411-7

*DIN 15315 replaced by EN 13411-7*

**Attention:** Ne convient pas pour les câbles en acier avec une force de traction supérieure à 1770N/mm<sup>2</sup>.

## Boîte à coin droite DIN 15315

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Finition	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C mm	D mm	E mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	R mm	S mm	Poids (kg)
10.214830	6-8	Galvanisé à chaud	12	14	11	37	12	20	150	75	92	12,5	4	0,57
10.214831	9-11	Galvanisé à chaud	15	17	14	48	16	26	190	95	117	16	6	1,05
10.214832	12-14	Galvanisé à chaud	20	22	18	58	18	32	230	115	141	19	8	1,89
10.214833	15-17	Galvanisé à chaud	23	25	21	70	22	36	260	130	162	23	10	3,26
10.214834	18-20	Galvanisé à chaud	26	27	24	82	25	40	300	150	186	26	12	5,25