

## Palonnier H

### Informations du produit



**CERTEX**

### Informations générales

Le palonnier est conçu pour être fixé directement au crochet de la grue dans l'anneau de levage central.

Les 4 points d'attache doivent être utilisés ensemble.

D'autres longueurs et charges de travail peuvent être fabriquées sur demande.

Conception : Construction légère en poutres soudées offrant une bonne rigidité en torsion.

Réf.	Code	CMU	Hmm mm	L1mm mm	L2mm mm	Poids (kg)
13.3564-10051500	H-0,5/2-1,5	0,5	255	2,000	1,500	80
13.3564-10052000	H-0,5/3-2	0,5	255	3,000	2,000	109
13.3564-10052500	H-0,5/4-2,5	0,5	255	4,000	2,500	152
13.3564-10151500	H-1,5/2-1,5	1,5	310	2,000	1,500	102
13.3564-10152000	H-1,5/3-2	1,5	310	3,000	2,000	139
13.3564-10152500	H-1,5/4-2,5	1,5	310	4,000	2,500	216
13.3564-10301500	H-3/2-1,5	3	395	2,000	1,500	131
13.3564-10302000	H-3/3-2	3	395	3,000	2,000	185
13.3564-10302500	H-3/4-2,5	3	395	4,000	2,500	263
13.3564-10501500	H-5/2-1,5	5	440	2,000	1,500	193
13.3564-10502000	H-5/3-2	5	440	3,000	2,000	275
13.3564-10502500	H-5/4-2,5	5	440	4,000	2,500	388
13.3564-10801500	H-8/2-1,5	8	555	2,000	1,500	326
13.3564-10802000	H-8/3-2	8	555	3,000	2,000	422
13.3564-10802500	H-8/4-2,5	8	555	4,000	2,500	565
13.3564-11001500	H-10/2-1,5	10	720	2,000	1,500	502
13.3564-11002000	H-10/3-2	10	720	3,000	2,000	647
13.3564-11002500	H-10/4-2,5	10	720	4,000	2,500	793

## Dimensions

