Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Suspension et fixation Click-Ductor

Informations du produit



BN7-L



VMN7-L

Informations générales :
Le principe des rails conducteurs sous gaine à bandes de cuivre pincées ou vissées repose sur la libre expansion de la gaine en PVC et des conducteurs intégrés par section de 4 mètres. C'est la raison pour laquelle le rail est fixé dans des étriers de suspension dans lesquels celui-ci peut glisser en permanence en présence de différences de dilatation. Il est uniquement fixé à la construction par un collier à point fixe au niveau de la boîte d'alimentation.
Pour une adaptation optimale aux conditions de montage, il existe deux types d'étriers de suspension et de colliers à point fixe. Voir le cadre ci-contre.

Finition des colliers et manchons métalliques :
Type Z - Galvanisé, pour installations normales à l'intérieur.
Type L - Galvanisé + époxé, pour installations à l'extérieur et conditions agressives.

Collier coulissant : Type BN7-Z et Type BN7-L
Les colliers sont fixés à la construction au moyen d'un boulon. L'installation peut ainsi être dressée à la verticale.
Distance entre les colliers de suspension:
1355 mm : pour toutes les valeurs de cuivre ; pour les installations intérieures et extérieures
2032 mm : pour toutes les valeurs de cuivre ; uniquement pour les installations intérieures

Point fixe : Type VMN7-Z et Type VMN7-L
L'installation de l'ensemble du rail doit être fixée à l'armature suspendue au moyen d'un collier à point fixe à serrage automatique au niveau de l'alimentation. Au départ de ce point, la gaine pvc peut glisser librement dans les étriers de suspension lors de différences de dilatation dues à des changements de température.

... *En savoir plus*


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Suspension et fixation Click-Ductor

Dessin technique





Données techniques

Réf.	Longueur mm	Description
60971004570	-	Slinding hang galvanised BN7-Z
60971004650	-	Sliding hanger epoxy coated BN7-L
60971004960	-	Fixed point clamp galvanised VMN7-L
60971005070	-	Fixed point clamp galv. +epox. VMN7-L
60971018010	330	Support bracket galv. 330mm UH 330
60971018160	500	Support bracket galv. 500mm UH500
60971018320	700	Support bracket galv. 700mm UH700

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés