MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Balais de charbon et sabots coulissants Click-Ductor

## Informations du produit



CL7-7-35/GS



Gliding shoe with wheel set
for type 'GS'-collector trolleys

**Informations générales :**
Les collecteurs de courant de la série CL7-x/G sont livrés par défaut avec des balais de charbon suivant le tableau ci-dessous. Le schéma ci-contre indique le positionnement des balais. Les balais sont adaptés jusqu'à une intensité de 35A. Les balais situés en position 4 et 5 sont des balais doubles ('balais jumelés'). Plus petits que les autres balais, ils peuvent cumuler ensemble une intensité de 35A au maximum. Cette configuration a pour principal avantage d'obtenir un collecteur de courant parfaitement équilibré. Grâce à l'assemblage à queue d'aronde, les sabots coulissants sont faciles à fixer sur le collecteur de courant. 4 pièces sont nécessaires par collecteur de courant.

Il y a des sabots coulissants ('GS') pour des vitesses plus élevées.

... *En savoir plus*


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

# Balais de charbon et sabots coulissants Click-Ductor

## Dessin technique




*Schedule brush positions in CL7../G*

## Données techniques

| Réf. | Code | Balais à charbon - types - application | Balais à charbon - Position du balai dans le collecteur de courant | Balais à charbon standard pour conducteurs normaux |
|---|---|---|---|---|
| 60971411021 | 1411021 | Phase brush** norm. | 1,2,3 and 6 | K91P |
| 60971410601 | 1410601 | Phase brush** twin | 4 and 5 | C91D |
| 60971410521 | 1410521 | Ground brush | 7 | C91A |
| 60971331930 | 1331930 | Gliding shoe | 4 pcs. per trolley | 1 331 930 |
| 60972130105B0000 | 2130105.B0000 | Gliding shoe for 'GS' | 4 pcs. per trolley | 2130105.B0000 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés