
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Autres composants de collectuers de courant Click-Ductor

Informations du produit



BMV35 + TTB35-4

Informations générales :
Blocs d'entraînement et boîtiers de transition.

Blocs d'entraînement :
Un bloc d'entraînement est monté sur l'appareil à alimenter par le Click-Ductor. Ce bloc d'entraînement permet de déplacer le collecteur de courant du Click-Ductor. C'est la raison pour laquelle le collecteur est équipé de chaînes de tirage. Lors du déplacement, une seule chaîne est mise sous tension à la fois. De ce fait, aucun mouvement latéral de la grue, de l'appareil de levage, etc. n'est transmis au collecteur de courant. Fiabilité de fonctionnement !

Attention : L'anneau de traction du bloc d'entraînement doit être monté à une distance de minimum 10 mm et maximum 30 mm en dessous de l'anneau de traction du collecteur de courant, et il doit être le plus possible aligné verticalement par rapport à la rainure du rail.

Boîtiers de transition :
Un boîtier de transition peut être monté sur le bloc d'entraînement. Dans ce boîtier, le câble flexible du collecteur de courant est connecté au câblage fixe de l'appareil à alimenter.

... *En savoir plus*


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Autres composants de collectuers de courant Click-Ductor

Dessin technique



BMV + TTB

Données techniques

Réf.	Code	Dimensions boîtier de transition (l x l x h)	Connecteurs du boîtier de transition	Entrée de câble boîtier de transition
60971020000	TTB35-4	175x115x70 mm	4 st. 4 mm2	2 glands M32
60971020010	TTB35-7	175x115x70 mm	7 st. 4 mm2	2 glands M32
60971020020	TTB70-4	175x115x70 mm	4 st. 10 mm2	2 glands M32 1 gland M40
60971020030	TTB70-7	175x115x70 mm	7 st. 10 mm2	2 glands M32 1 gland M40
60971020040	TTB100-4	195x160x80 mm	4 st. 16 mm2	3 glands M32 1 gland M40
60971020050	TTB100-7	195x160x80 mm	7 st. 16 mm2	3 glands M32 1 gland M40
60971020060	TTB140-4-2	195x160x80 mm	4 st. 35 mm2	2 glands M321 gland M50
60971010120	OG200-5	330x140x180 mm	5 st. bolts M10	4 glands PG211 special inlet20-70mmØ
60971010270	OG200-7	330x140x180 mm	7 st. bolts M10	4 glands PG211 special inlet20-70mmØ
60971010350	OG300-4	300x190x180 mm	4 st. bolts M10	6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ
60971010430	OG300-7	300x190x180 mm	7 st. bolts M10	6 glands PG211 special inlet20-70 mmØ

Dimensions			
	BMV35 + TTB35	**BMV70+ TTB70**	**BMV100 + TTB100**
A	370	505	640
B	175	175	195
C	115	115	160
D	70	70	80
In	1xM32	2xM32	3xM32
Out	1xM32	1xM40	1xM40

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Autres composants de collectuers de courant Click-Ductor

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés