

PMA potence murale articulée

Informations du produit

Informations générales :

Destinée à un usage intérieur ou extérieur, cette potence articulée dispose d'une hauteur perdue très réduite. Son premier bras permet une rotation de 180° et le second de 300°. Cette structure articulée facilite le déplacement des charges dans un environnement encombré. Ce modèle est réservé à des opérations de rotations manuelles uniquement.

Les PMA sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation KITFIX (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options:

- Câble d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- · Colonne montante.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions (bras 1 seulement).
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel

Marquage: Marqué CE

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur mètre(s)	Capacité kg
6025PMA013	0,125	2	125
PMA0012-2500	0,125	2,5	125
PMA0012-3000	0,125	3	125
PMA0012-3500	0,125	3,5	125
PMA0012-4000	0,125	4	125
PMA0012-4500	0,125	4,5	125
PMA0012-5000	0,125	5	125
6025PMA025	0,25	2	250
PMA0025-2500	0,25	2,5	250
PMA0025-3000	0,25	3	250
PMA0025-3500	0,25	3,5	250
PMA0025-4000	0,25	4	250
PMA0025-4500	0,25	4,5	250
PMA0025-5000	0,25	5	250