Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

Informations du produit



Informations générales :
Exclusivement destinée au service intérieur, la PFTC permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacement s'opèrent par poussée sur la charge uniquement. Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.
La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Interrupteur cadenassable.
- Gabarit de pose + tiges d’ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation).
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFTC00152000	0,15	2	150
6025PFTC00152500	0,15	2,5	150
6025PFTC00153000	0,15	3	150
6025PFTC00153500	0,15	3,5	150
6025PFTC00154000	0,15	4	150
6025PFTC00154500	0,15	4,5	150
6025PFTC00155000	0,15	5	150
6025PFTC00155500	0,15	5,5	150
6025PFTC00156000	0,15	6	150
6025PFTC00156500	0,15	6,5	150
6025PFTC00157000	0,15	7	150
6025PFTC00157500	0,15	7,5	150
6025PFTC00158000	0,15	8	150
6025PFTC00252000	0,25	2	250
6025PFTC00252500	0,25	2,5	250
6025PFTC00253000	0,25	3	250
6025PFTC00253500	0,25	3,5	250
6025PFTC00254000	0,25	4	250
6025PFTC00254500	0,25	4,5	250
6025PFTC00255000	0,25	5	250
6025PFTC00255500	0,25	5,5	250
6025PFTC00256000	0,25	6	250
6025PFTC00256500	0,25	6,5	250
6025PFTC00257000	0,25	7	250
6025PFTC00257500	0,25	7,5	250
6025PFTC00258000	0,25	8	250
6025PFTC00502000	0,5	2	500
6025PFTC00502500	0,5	2,5	500
6025PFTC00503000	0,5	3	500
6025PFTC00503500	0,5	3,5	500
6025PFTC00504000	0,5	4	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFTC00504500	0,5	4,5	500
6025PFTC00505000	0,5	5	500
6025PFTC00505500	0,5	5,5	500
6025PFTC00506000	0,5	6	500
6025PFTC00506500	0,5	6,5	500
6025PFTC00507000	0,5	7	500
6025PFTC00507500	0,5	7,5	500
6025PFTC00508000	0,5	8	500
6025PFTC01002000	1	2	1 000
6025PFTC01002500	1	2,5	1 000
6025PFTC01003000	1	3	1 000
6025PFTC01003500	1	3,5	1 000
6025PFTC01004000	1	4	1 000
6025PFTC01004500	1	4,5	1 000
6025PFTC01005000	1	5	1 000
6025PFTC01005500	1	5,5	1 000
6025PFTC01006000	1	6	1 000
6025PFTC01006500	1	6,5	1 000
6025PFTC01007000	1	7	1 000
6025PFTC01602000	1,6	2	1 600
6025PFTC01602500	1,6	2,5	1 600
6025PFTC01603000	1,6	3	1 600
6025PFTC01603500	1,6	3,5	1 600
6025PFTC01604000	1,6	4	1 600
6025PFTC01604500	1,6	4,5	1 600
6025PFTC01605000	1,6	5	1 600
6025PFTC02002000	2	2	2 000
6025PFTC02002500	2	2,5	2 000
6025PFTC02003000	2	3	2 000
6025PFTC02003500	2	3,5	2 000
6025PFTC02004000	2	4	2 000

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés