

## PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

### Informations du produit



#### Informations générales :

Exclusivement destinée au service intérieur, la PFTC permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacements s'opèrent par poussée sur la charge uniquement. Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

#### Options :

- Interrupteur cadenassable.
- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.

... [En savoir plus](#)

## PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFTC015	0,15	2	150
PFTC0015-2500	0,15	2,5	150
PFTC0015-3000	0,15	3	150
PFTC0015-3500	0,15	3,5	150
PFTC0015-4000	0,15	4	150
PFTC0015-4500	0,15	4,5	150
PFTC0015-5000	0,15	5	150
PFTC0015-5500	0,15	5,5	150
PFTC0015-6000	0,15	6	150
PFTC0015-6500	0,15	6,5	150
PFTC0015-7000	0,15	7	150
PFTC0015-7500	0,15	7,5	150
PFTC0015-8000	0,15	8	150
6025PFTC025	0,25	2	250
PFTC0025-2500	0,25	2,5	250
PFTC0025-3000	0,25	3	250
PFTC0025-3500	0,25	3,5	250
PFTC0025-4000	0,25	4	250
PFTC0025-4500	0,25	4,5	250
PFTC0025-5000	0,25	5	250
PFTC0025-5500	0,25	5,5	250
PFTC0025-6000	0,25	6	250
PFTC0025-6500	0,25	6,5	250
PFTC0025-7000	0,25	7	250
PFTC0025-7500	0,25	7,5	250
PFTC0025-8000	0,25	8	250
6025PFTC050	0,5	2	500
PFTC0050-2500	0,5	2,5	500
PFTC0050-3000	0,5	3	500
PFTC0050-3500	0,5	3,5	500
PFTC0050-4000	0,5	4	500

## PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°

### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
PFTC0050-4500	0,5	4,5	500
PFTC0050-5000	0,5	5	500
PFTC0050-5500	0,5	5,5	500
PFTC0050-6000	0,5	6	500
PFTC0050-6500	0,5	6,5	500
PFTC0050-7000	0,5	7	500
PFTC0050-7500	0,5	7,5	500
PFTC0050-8000	0,5	8	500
6025PFTC100	1	2	1 000
PFTC0100-2500	1	2,5	1 000
PFTC0100-3000	1	3	1 000
PFTC0100-3500	1	3,5	1 000
PFTC0100-4000	1	4	1 000
PFTC0100-4500	1	4,5	1 000
PFTC0100-5000	1	5	1 000
PFTC0100-5500	1	5,5	1 000
PFTC0100-6000	1	6	1 000
PFTC0100-6500	1	6,5	1 000
PFTC0100-7000	1	7	1 000
6025PFTC160	1,6	2	1 600
PFTC0160-2500	1,6	2,5	1 600
PFTC0160-3000	1,6	3	1 600
PFTC0160-3500	1,6	3,5	1 600
PFTC0160-4000	1,6	4	1 600
PFTC0160-4500	1,6	4,5	1 600
PFTC0160-5000	1,6	5	1 600
6025PFTC200	2	2	2 000
PFTC0200-2500	2	2,5	2 000
PFTC0200-3000	2	3	2 000
PFTC0200-3500	2	3,5	2 000
PFTC0200-4000	2	4	2 000

## **PFTC potences sur fût triangulées à profil creux, 270°**

---