Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFI potences sur fût inversées, 270°

Informations du produit



Informations générales :
La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFI. Son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou éléctrique.
La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d’ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation).
- Ligne d’alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

... *En savoir plus*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFI potences sur fût inversées, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFI00152000	0,15	2	150
6025PFI00152500	0,15	2,5	150
6025PFI00153000	0,15	3	150
6025PFI00153500	0,15	3,5	150
6025PFI00154000	0,15	4	150
6025PFI00154500	0,15	4,5	150
6025PFI00155000	0,15	5	150
6025PFI00155500	0,15	5,5	150
6025PFI00156000	0,15	6	150
6025PFI00156500	0,15	6,5	150
6025PFI00157000	0,15	7	150
6025PFI00252000	0,25	2	250
6025PFI00252500	0,25	2,5	250
6025PFI00253000	0,25	3	250
6025PFI00253500	0,25	3,5	250
6025PFI00254000	0,25	4	250
6025PFI00254500	0,25	4,5	250
6025PFI00255000	0,25	5	250
6025PFI00255500	0,25	5,5	250
6025PFI00256000	0,25	6	250
6025PFI00256500	0,25	6,5	250
6025PFI00257000	0,25	7	250
6025PFI00502000	0,5	2	500
6025PFI00502500	0,5	2,5	500
6025PFI00503000	0,5	3	500
6025PFI00503500	0,5	3,5	500
6025PFI00504000	0,5	4	500
6025PFI00504500	0,5	4,5	500
6025PFI00505000	0,5	5	500
6025PFI00505500	0,5	5,5	500
6025PFI00506000	0,5	6	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PFI potences sur fût inversées, 270°

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Longueur m	Capacité kg
6025PFI00506500	0,5	6,5	500
6025PFI00507000	0,5	7	500
6025PFI01002000	1	2	1 000
6025PFI01002500	1	2,5	1 000
6025PFI01003000	1	3	1 000
6025PFI01003500	1	3,5	1 000
6025PFI01004000	1	4	1 000
6025PFI01004500	1	4,5	1 000
6025PFI01005000	1	5	1 000
6025PFI01005500	1	5,5	1 000
6025PFI01006000	1	6	1 000
6025PFI01602000	1,6	2	1 600
6025PFI01602500	1,6	2,5	1 600
6025PFI01603000	1,6	3	1 600
6025PFI01603500	1,6	3,5	1 600
6025PFI01604000	1,6	4	1 600
6025PFI01604500	1,6	4,5	1 600
6025PFI01605000	1,6	5	1 600
6025PFI02002000	2	2	2 000
6025PFI02002500	2	2,5	2 000
6025PFI02003000	2	3	2 000
6025PFI02003500	2	3,5	2 000
6025PFI02004000	2	4	2 000
6025PFI02004500	2	4,5	2 000
6025PFI02005000	2	5	2 000

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés