



PFI potences sur fût inversées, 270°

Informations du produit

Informations générales :

La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFI. Son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou électrique.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m	Portée 5,5 m	Portée 6,0 m	Portée 6,5 m	Portée 7,0 m
6025PFI015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI100	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PFI160	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PFI200	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-